


尺度	1:4		三角法	
記事	常用圧力 : 0.60~0.85MPa			
長	長	検図	設計	製図
	中 18.01.17 村	神 18.01.15 崎		村 18.01.11 田
年月日	2003年 6月 5日		重量	約24kg
表面処理				
材質				
名称	120PW2 スプリンクラー			
図面 番号	Z1Q1008-0021			
 ヤンマーアグリジャパン株式会社 アグリプラント部				

機種名：120PW2 スプリンクラー

組立図No.：Z1Q1008-0021

No	部 品 名	材 質	所要数	コ ー ド	記 事
1	羽根120PW2	CAC406	1	1Q1008-01320	
2	本体120PW2	AC7A	1	1Q1008-01020	
3	天蓋(120PW	AC7A	1	1Q1008-01700	
4	ボルト8*35	SUS304	2組	26203-080354	ナット、バネが別付
5	スピンドル(120PW	SUS304	1	1Q1008-02010	
6	スピンドル抜け止めワッシャ	C3604BD	1	1Q1008-02100	
7	ボルト(バネ5*15	SUS304	1	1Q1011-42200	
8	ディスタンスピース	A5052	1	1Q1008-02350	
9	羽根ワッシャ(シロ401930	PTFE	1	1Q1008-02300	
10	羽根スプリング	SUS304	1	1Q1008-02050	
11	オイルシール19*30*8	市販品	2	1Q1008-02150	
12	座金(401930	C3604BE	1	1Q1008-02320	
13	切換函(120PW	CAC406	1	1Q1008-11010	
14	切換基部(120PW	CAC406	1	1Q1008-11100	
15	ガイド棒(120PW	C3604BD	1	1Q1008-11150	
16	ガイドスプリング	SUS304	1	1Q1008-11200	
17	レバー基部(120PW	CAC406	1	1Q1008-11250	
18	レバースプリング	SUS304	1	1Q1008-11350	
19	レバーピン(120PW	SUS304	1	1Q1008-11300	
20	止めナット12(キ	C3604	1	26794-120002	
21	レバーシャフト(SUS304	SUS304	1	1Q1008-11260-C1	
22	六角止めナットM16	SUS304	1	26753-160002	
23	上テフロンワッシャ(シロ1058460	PTFE	1	1Q1008-03150	
24	角度調整リング(120PW	CAC406	2	1Q1008-11550	
25	ストッパーピン(120PW	SUS304	2組	1Q1008-11500	ストッパ-ツミ(11520)共
26	ストッパーガイド(120PW	C3604BE	2	1Q1008-11530	
27	ストッパースプリング(120P	SUS304	2	1Q1008-11540	
28	ブレーキスプリング	SUS304	1	1Q1008-03050	
29	回転軸受(120PW	CAC406	1	1Q1008-03510	
30	下テフロンワッシャ(シロ806260	PTFE	1	1Q1008-03300	
31	回転軸(120PW	SUS304	1	1Q1008-03010	
32	支点ピン	SUS304	1	1Q1008-11400	
33	座金(401330	C3604BE	1	1Q1008-11460	
34	袋ナット12(キ	C3604	2	26654-120002	
35	止めナット12(キ	C3604	2	26794-120002	

ノズル寸法(*印)は各種取り揃えています。カタログ参照の上、御用命ください。



ヤンマーアグリジャパン株式会社
アグリプラント部

機種名：120PW2 スプリンクラー

組立図No.：Z1Q1008-0021

No	部 品 名	材 質	所要数	コ ー ド	記 事
36	中間パイプ (フィン付)	A5052	1	1Q1008-02500	
37	主ノズル	A5052	1	N120-***	
38	動力ノズル	C3604BE	1	NS120-***	
39	グリスニップルPT1/8 (キ)	市販品	1	24764-020000	
40	スプリング抜け止め (120PW)	SUS304	1	1Q1008-02210	
41	ナベコネジ (+アナ4*6)	SUS304	1	26553-040062	
42	ガイド棒ピン	SUS304	1	1Q1008-11180	
43	電蝕防止ワッシャ (シロ482210)	PTFE	1	1Q1008-11470	
44	動力ノズルワッシャ (シロ503710)	PTFE	1	1Q1008-02600	
45	六角穴付止ねじ 8*10	SUS304	2	26973-080102	
46	六角穴付止ねじ 10*15	SUS304	1	26973-100152	
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					

ノズル寸法 (*印) は各種取り揃えています。カタログ参照の上、御用命ください。



ヤンマーアグリジャパン株式会社
アグリプラント部