



## ■ 主要諸元

名 称	ヤンマー乗用型トラクター	
販売型式名	YT328A [Q]	
区 分	YU [Q] H	
居住方式	安全フレーム【キャビン】	
機体寸法	全 長：単体 (mm) 3000 [3210]	
	全 幅 (mm)	1350 [1490]
	全 高 (mm)	1930 [2195]
	最低地上高 (mm)	320 [305]
機体質量 (重量) (kg)	1465 [1690]	
型式名	3TNV88C-KRN2 [Q]	
種 類	水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル (コモンレール)	
エンジン	1.642[1642]	
総排気量 (L {cc})	20.6 [28] /2800	
出力/回転速度 (kW {PS}/rpm)	使用燃料	
	ディーゼル軽油	
燃料タンク (L)	32	
走行部	タイヤ	前輪 7-16 後輪 11.2-24H
	軸 距 (mm)	1675 [1745]
	輪 距	前輪 (mm) 1100 (1段) 後輪 (mm) 1040/1110 (2段) 標準:1040
	クラッチ形式	湿式多板油圧式
	ブレーキ形式	湿式ディスク
	かじ取り方式	全油圧式パワーステアリング
	変速方式	HMT
	変速段数 (段)	主変速:無段 (副変速:3段)
	走行速度 (最高速度はエンジン最高回転数時)	前進 (km/h) 0.13~14.0 後進 (km/h) 0.13~14.0
	最小旋回半径 (m)	2.3 [2.5]
	クラッチ形式	湿式多板油圧式
PTO		1速 (rpm) 562 2速 (rpm) 785 3速 (rpm) 988 4速 (rpm) 1299 R速 (rpm) 699
	軸径 (mm)	JIS35 (6スプライン)
けん引装置	制御方式	固定ヒッチ(オプション)
	作業機昇降装置	電子制御式ポジションコントロール
	油圧揚力 ロアリンク先端標準 (N {kgf})	3点リンク JIS 1形 特殊3P 標準3P 14700 (1500)
型式名	T0216	
型式検査合格番号	—	
安全性検査合格番号	受検予定	
小型特殊型式認定	—	
運転免許	小型特殊	

※ヤンマー純正オイルを必ずご使用下さい。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。

YT328A  
28PS

## ヤンマー農機株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.comこのカタログの仕様は、改良などにより、  
予告なく変更することがあります。

## ⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

# 『使いやすさ』を考え抜いたトラクター

YT3Aシリーズの  
最小28馬力モデルが登場。  
狭いほ場やハウス内作業などで  
求められるコンパクトさと  
馬力をとられる深耕作業や重けん引作業などで  
必要なパワーを両立。  
あらゆる作業に適した  
パフォーマンスを発揮します。



※安全フレーム仕様の左バックミラーはディーラーオプションです。

あらゆる作業を効率よくスムーズに



## コンパクトでも余裕の安定感



[ ]はキャビン仕様

### ▶01 無段変速で作業をラクに効率化



### ▶02 隣接耕うん作業もスムーズな旋回



### ▶03 水田も畑も美しく仕上げるロータリー



#### 傾き自動調節

水田で使用する水平制御、畑地の等高線作業で使用する傾斜地制御、プラウなどのけん引作業でUFOシリンダー位置をロックする保持制御が選べます。リフトの最上げ位置や下げ速度もアームレスト内で設定できます。

### ▶04 視界がよく長時間作業も疲れにくい



キャビン内は電車の中よりも静かなレベル。  
さらに「低振動」「ゆとりのある空間」で長時間作業も疲れにくく快適に。



疲れにくいサスペンションシート  
サスペンションがほ場の凹凸による衝撃を吸収。(キャビン仕様のみ)



チョイ上げ・チョイ下げスイッチ  
作業機を少しだけ上下させる操作がスイッチひとつで簡単に。



PTOレバー/  
スイッチ/切換  
PTOを4段階+逆転に変速でき、スイッチでもON/OFFが可能です。また、クラッチとの連動・独立、作業機が上がった際の停止が選択できます。