



YANMAR

汎用管理機セット仕様

ハッスル平うねロータリーマルチ仕様

プロの野菜づくりに最適な、
きれいなうねづくりができる!

YK750MK-D,L(E)FRML15YS (マルチ付)



作業動画は
こちら

※動画はYK750MK-D,W
(コンパクトマルチ)での
作業です。



希望小売価格(税込)

セルスタータ式(E仕様) **¥616,440**

リコイルスタータ式 **¥572,440**



こんな場面に!

- ① 調深ハンドル1本で、整形に最適な土量の調節が簡単にできる!
- ② 開口踏付車輪で確実に覆土ができ、マルチシートの交換がワンタッチ!
- ③ 大径タイヤで、走行負荷の大きいほ場も安定した作業ができる!

セット内容

管理機

YK750MK-D,L(E)

(大径タイヤタイプ)

LE仕様: **¥347,600**(税込)

L仕様: **¥303,600**(税込)



※セルスタータ式(E仕様)はキースイッチでかんたんにエンジンスタートができます。

アタッチメント

ハッスル平うねロータリーマルチ
FRML150YS(7S0455-00821)

¥245,410(税込)

製造元: (株)藤木農機製作所



【同梱アタッチメント】

フロントウエイト30

WEIGHT30


(7S0065-15004)

¥23,430(税込)

製造元: 佐藤鑄工(株)



■うね形状



■適応作物例

- ほうれん草 ●レタス
- たまねぎ ●だいこん



しっかりした平うね立てを行いたい方にベストマッチ!

低重心で迫力のパワー。野菜づくりのプロに伝える性能を持つ汎用管理機。

YK750MK-D


■いろいろな作業にピッタリ合った速度が選べる。

前進8段、後進4段の多段変速
 ば場状態に合わせて作業速度を選択できる
 から、うね立てもキレイに仕上がります。

作業速度もロータリー速度も
 レバー1本で同時にチェンジ

レバー1本で駆動ベルトを切替える副変速
 スーパーチェンジを採用。走行速度だけでなく、
 PTO回転数も同時に高低2段に切替わり、
 うね立て・培土・中耕・揚土・溝掘り・代かきなど、
 いろんな作業に対応できます。

ロータリー速度はロータリー変速2段×スーパーチェンジ2段=4段の多段
 変速。土の飛びや量などに合わせてきめ細かく変速できます。



■ハンドル上下調節もカンタン。

作業に合わせて、最適なハンドル高さがワンタッチで選べます。
 指でレバーを押すだけで、ワンタッチで3段階に上下調節でき、
 旋回時などの機体の取りまわしがラク。

また、ハンドル上下調節範囲が15段階(10度ごと)あるので、
 オペレータの体格に合わせて微調節ができ、収納などの際、
 コンパクトにすることもできて便利です。



■排ガス規制対応の「新型エンジン」。

高出力で余裕の作業力を
 発揮。低温時の始動性にも
 優れ、低振動・低騒音で作
 業が快適にできます。排ガ
 ス3次自主規制に対応した
 クリーンなエンジンです。



■けん引力が大きい「大径タイヤ(L仕様)」。

けん引力が大きく、やわらかい
 土の上でもスムーズに走行でき
 ます。



■主要諸元

販売型名		YK750MK-D				
区分		L	LE	W	WE	
機体寸法	全長 (mm)	1540	1570	1540	1570	
	全幅 (mm)	630				
	全高 (mm)	1060		1065	1060	
機体質量(重量) (kg)		80	83	82	85	
エンジン	型式名	GB221LN	GB221LL	GB221LN	GB221LL	
	種類	空冷4サイクルOHVガソリン				
	総排気量 (L[cc])	0.215[215]				
	出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)	3.7[5.0]/1800				
	最大出力 (kW[PS])	5.1[7.0]				
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン				
	燃料タンク容量 (L)	2.3				
	始動方式	リコイルスタータ式 (スタート)	セルスタータ式	リコイルスタータ式 (スタート)	セルスタータ式	
	車輪	タイヤ4.00-7		16x7.00-8		
	輪距 (mm)	180 ~ 350		250 ~ 350		
主クラッチ形式	ベルトテンション(ゆびクラッチ)					
操向クラッチ形式	ボールクラッチ					
ブレーキ形式	内部拡張式					
走行部	変速段数 (mm)	F6・R4				
		走行速度 (エンジン)	前進 (km/h)	0.81 ~ 5.43	0.83 ~ 5.59	
		後進 (km/h)	0.73 ~ 1.55	0.75 ~ 1.59		
	定格回転速度時	変速段数 (mm)	F8・R4			
			走行速度 (エンジン)	前進 (km/h)	0.73 ~ 3.73	0.75 ~ 3.84
		後進 (km/h)	0.81 ~ 1.72	0.83 ~ 1.77		
	車輪の形状・寸法 (mm)	六角対辺23				
	ホイールチューブの形状・寸法 (mm)	内外六角(内23・外32.6)				
PTO回転速度 (rpm)	805/1050					

■アタッチメントの組替えて様々な作業が1台で行えます!



溝上げ(雨上げ)作業



ねぎの植付け溝づくり



ほうれん草などのうね表面層の整地



狭いうね間のロータリー培土

(株)藤木農機製作所

〒579-8001 東大阪市善根寺町3丁目2-6
 072-987-5505 www.fujikiag.co.jp

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
 yanmar.com



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

● 掲載価格は、消費税率10%の税込価格です。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ