



YANMAR

汎用管理機セット仕様

ハッスル平うねロータリーマルチ仕様

プロの野菜づくりに最適な、
きれいなうねづくりができる！

YK750MK-D,W(E)FRML15YS (マルチ付)



作業動画は
コチラ



希望小売価格(税込)
セルスター式(E仕様) **¥629,750**
リコイルスター式 **¥585,750**



こんな場面に！

- ① 調深ハンドル1本で、整形に最適な土量の調節ができる！
- ② 開口踏付車輪で確実に覆土ができ、マルチシートの交換がワンタッチ！
- ③ ワイドタイヤだから作業機が安定、ふらつきにくい！

セット内容

管 理 機

YK750MK-D,NT(E)

〈タイヤなしタイプ〉
NTE*仕様:¥328,900(税込)
NT仕様:¥284,900(税込)



*セルスター式(E仕様)はキーイッチで
かんたんにエンジン
スタートができます。

アタッチメント

ハッスル平うね
ロータリーマルチ
FRML150YS
(7S0455-00821)
¥245,410 (税込)
製造元:(株)藤木農機製作所



■うね形状
500~1200mm 適応シート幅
900~1500mm
700~1300mm
50~200mm

■適応作物例

- ほうれん草
- レタス
- たまねぎ
- だいこん



【同梱アタッチメント】

ワイドタイヤ
16x7-8セット
WTIRE-M,SRA
¥29,040 (税込)
製造元:ニューデルタ工業(株)



フロントウェイト30
WEIGHT30
(7S0065-15004)
¥26,400 (税込)
製造元:佐藤鋳工(株)



しっかりした平うね立てを行いたい方にベストマッチ！

低重心で迫力のパワー。野菜づくりのプロに応える性能を持つ汎用管理機。

YK750MK-D

いろいろな作業にピッタリ合った速度が選べる。

前進8段、後進4段の多段変速

ほ場状態に合わせて作業速度を選択できるから、うね立てもキレイに仕上がります。

作業速度もロータリー速度もレバー1本で同時にチェンジ

レバー1本で駆動ベルトを切替える副変速スーパー・チェンジを採用。走行速度だけでなく、PTO回転数も同時に高低2段に切替わり、うね立て・培土・中耕・揚土・溝掘り・代かきなど、いろんな作業に対応できます。

ロータリー速度はロータリー変速2段×スーパー・チェンジ2段=4段の多段変速。土の飛びや量などに合わせてきめ細かく変速できます。



排ガス規制対応の「新型エンジン」。

高出力で余裕の作業力を発揮。低温時の始動性にも優れ、低振動・低騒音で作業が快適にできます。排ガス3次自主規制に対応したクリーンなエンジンです。



ハンドル上下調節もカンタン。

作業に合わせて、最適なハンドル高さがワンタッチで選べます。指でレバーを押すだけで、ワンタッチで3段階に上下調節でき、旋回時などの機体の取りまわしがラク。

また、ハンドル上下調節範囲が15段階(10度ごと)があるので、オペレーターの体格に合わせて微調整ができ、収納などの際、コンパクトにすることもできて便利です。



安定した作業が可能な「幅広タイヤ(W仕様)」。

大きなうね立て、同時マルチ作業などでも、すぐれた直進性を発揮し、安定した作業ができます。



主要諸元

販売型式名		YK750MK-D		
区分		L	W	NT
機体寸法	全長 (mm)		1540	
	全幅 (mm)		630	
機体質量(重量)	(kg)	1060	1065	1060
機体質量(重量)	(kg)	80	82	68
型式名		GB221		
種類		空冷4サイクルOHVガソリン		
エンジン	総排気量 (L [cc])		0.215(215)	
	出力/回転速度 (kW[PS] / rpm)		3.7(5.0)/1800	
	最大出力 (kW[PS])		5.1(7.0)	
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン		
燃料タンク容量 (L)		2.3		
始動方式		リコイルスタート式(スタート)	セルスタート式	
車輪	タイヤ4.00-7	16x7.00-8		—
輪距 (mm)	180 ~ 350	250 ~ 350		—
主クラッチ形式	ベルトテンション(ゆびクラッチ)			
操作クラッチ形式	ポールクラッチ			
ブレーキ形式	内部拡張式			
走行部		変速段数 (mm)		
	ハンドル正位置時	F6 · R4		
走行速度(エンジン定格回転速度時)	前進 (km/h)	0.81 ~ 5.43	0.83 ~ 5.59	—
	後進 (km/h)	0.73 ~ 1.55	0.75 ~ 1.59	—
	ハンドル逆位置時	F8 · R4		
	前進 (km/h)	0.73 ~ 3.73	0.75 ~ 3.84	—
	後進 (km/h)	0.81 ~ 1.72	0.83 ~ 1.77	—
車輪の形状・寸法 (mm)	六角対辺23			
ホイルチューブの形状・寸法 (mm)	内外六角(内23・外32.6)			
PTO回転速度 (rpm)	805/1050			

アタッチメントの組替えで様々な作業が1台で行えます!



溝上げ(両上げ)作業



ねぎの植付け溝づくり



ほうれん草などのうね表面層の整地



狭いうね間のロータリー培土

(株)藤木農機製作所

〒579-8001 東大阪市善根寺町3丁目2-6
072-987-5505 www.fujikiag.co.jp

ヤンマー・アグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



この印刷物は植物油インキを使用しています。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

●掲載価格は、消費税率10%の税込価格です。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。