



YANMAR

汎用管理機セット仕様

ハッスルハウス平高うねロータリー仕様

プロの野菜づくりに最適な、
きれいなうねづくりができる！

YK750MK-D,W(E)FRW18YS



希望小売価格(税込)
セルスター式(E仕様) **¥632,390**
リコイルスター式 **¥588,390**



こんな場面に！

- ① 調深ハンドル1本で、整形に最適な土量の調節ができる！
- ② 幅広の溝だから、防除・収穫などの後作業時もラクラク！
- ③ 内盛整形なので、うね上面の仕上げ作業が不要！

セット内容

管理機

YK750MK-D,W(E)

〈ワイドタイヤタイプ〉
WE仕様:¥357,940(税込)
W仕様:¥313,940(税込)



※セルスター式(E仕様)はキーイッチで
かんたんにエンジン
スタートができます。

アタッチメント

ハッスルハウス
平高うねロータリー
FRW180YS
(7S0455-00721)
¥258,060(税込)
製造元:(株)藤木農機製作所




【同梱アタッチメント】

フロントウェイト15
WEIGHT15
(7S0065-17004)
¥16,390(税込)
製造元:佐藤鋳工(株)



■うね形状



■適応作物例

- キャベツ
- はくさい
- レタス
- ブロッコリー
- ほうれん草
- たまねぎ
- にんじん



ハウスでの平高うね立てをスムーズに行いたい方にベストマッチ！

低重心で迫力のパワー。野菜づくりのプロに応える性能を持つ汎用管理機。

YK750MK-D

いろいろな作業にピッタリ合った速度が選べる。

前進8段、後進4段の多段変速

ほ場状態に合わせて作業速度を選択できるから、うね立てもキレイに仕上がります。

作業速度もロータリー速度もレバー1本で同時にチェンジ

レバー1本で駆動ベルトを切替える副変速スーパー・チェンジを採用。走行速度だけでなく、PTO回転数も同時に高低2段に切替わり、うね立て・培土・中耕・揚土・溝掘り・代かきなど、いろんな作業に対応できます。

ロータリー速度はロータリー変速2段×スーパー・チェンジ2段=4段の多段変速。土の飛びや量などに合わせてきめ細かく変速できます。



排ガス規制対応の「新型エンジン」。

高出力で余裕の作業力を発揮。低温時の始動性にも優れ、低振動・低騒音で作業が快適にできます。排ガス3次自主規制に対応したクリーンなエンジンです。



ハンドル上下調節もカンタン。

作業に合わせて、最適なハンドル高さがワンタッチで選べます。指でレバーを押すだけで、ワンタッチで3段階に上下調節でき、旋回時などの機体の取りまわしがラク。

また、ハンドル上下調節範囲が15段階(10度ごと)あるので、オペレータの体格に合わせて微調整ができ、収納などの際、コンパクトにすることもできて便利です。



安定した作業が可能な「幅広タイヤ(W仕様)」。

大きなうね立て、同時マルチ作業などでも、すぐれた直進性を発揮し、安定した作業ができます。



主要諸元

販売型式名		YK750MK-D			
区分		L	LE	W	WE
機体長	(mm)	1540	1570	1540	1570
全幅	(mm)			630	
法全高	(mm)		1060	1065	1060
機体質量(重量)	(kg)	80	83	82	85
型式名		GB221LN	GB221LL	GB221LN	GB221LL
種類		空冷4サイクルOHVガソリン			
総排気量	(L(cc))	0.215(215)			
エンジン出力/回転速度	(kW[PS]/rpm)	3.7[5.0]/1800			
最大出力	(kW[PS])	5.1[7.0]			
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン			
燃料タンク容量	(L)	2.3			
始動方式		リコイルスタート式 (スタート)	セルスタート式	リコイルスタート式 (スタート)	セルスタート式
車輪		タイヤ4.00-7			
輪距	(mm)	180~350		250~350	
主クラッチ形式		ベルトテンション(ゆびクラッチ)			
操作用クラッチ形式		ポールクラッチ			
ブレーキ形式		内部拡張式			
走行部	ハンドル	変速段数 (mm)	F6・R4		
走行速度	正位置時	前進 (km/h)	0.81~5.43	0.83~5.59	
定格回転速度時		後進 (km/h)	0.73~1.55	0.75~1.59	
ハンドル		変速段数 (mm)	F8・R4		
逆位置時		前進 (km/h)	0.73~3.73	0.75~3.84	
		後進 (km/h)	0.81~1.72	0.83~1.77	
車軸の形状・寸法	(mm)	六角対辺23			
ホイールチューブの形状・寸法	(mm)	内外六角(内23・外32.6)			
PTO回転速度	(rpm)	805/1050			

アタッチメントの組替えで様々な作業が1台で行えます!



溝上げ(両上げ)作業



ねぎの植付け溝づくり



ほうれん草などのうね表面層の整地



狭いうね間のロータリー培土

(株)藤木農機製作所

〒579-8001 東大阪市善根寺町3丁目2-6
072-987-5505 www.fujikiag.co.jp

ヤンマー・アグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



この印刷物は植物油インキを使用しています。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

●掲載価格は、消費税率10%の税込価格です。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。