



YANMAR

歩行型トラクターセット仕様

整地シーダー仕様

表面細土・整地・播種・鎮圧ができる！

YK750MK-D,W(E)SIDA6 / W(E)SIDA7



表面耕起用爪軸(耕幅900mm)と整地板

作業動画は
コチラ▶

希望小売価格(税込)

W(E)SIDA6(6条セット) ¥921,360

セルスタートア式(E仕様) ¥877,360

W(E)SIDA7(7条セット) ¥972,840

セルスタートア式(E仕様) ¥928,840

こんな
場面に！

- ① 種子の繰り出しを確認しながら、**6/7条の播種作業が可能！**
- ② 表層だけを細土・整地でき**播種深さが安定、発芽が揃う！**

セット内容

管 理 機

YK750MK-D,W(E)

〈幅広タイヤタイプ〉
WE仕様:¥357,940(税込)
W仕様:¥313,940(税込)



※セルスタートア式(E仕様)はキースイッチで
かんたんエンジンスタートができます。



アタッチメント

【整地シーダー】

YSS-60(標準ベルト付)(7S0108-39000)

希望小売価格(税込) ¥537,020

製造元:(株)向井工業

1点1粒播きで種子代を節約。間引きも不要で省力化が図れます。また、播種ベルト交換で、さまざまな種子に対応可能です。



付属のギヤを交換することにより、工具を使わずに全条同時に簡単に播種間隔が調節できます。
(40~100mm・8段階)

【同梱アタッチメント】

フロントウェイト30ASY
(7S0065-15004)

希望小売価格(税込) ¥26,400
製造元:佐藤鋳工(株)

7条セットの場合は

追加でユニット1条分がセット内容に含まれます。



高精度・高能率に播種作業を行いたい方にベストマッチ！

整地シーダー YSS-60

■播種ベルト一覧表

ベルトの穴径は、R1(φ2)～R4(φ8)まで0.25(0.5)きざみで用意しています。下表は、YSS-60に合う作物、使用ベルトを一覧にしたものです。

作物	呼称(穴径)	種数(粒)	ベルト(注文品名)	商品コード(注文コード)	備考
カブ	R1.25 <φ2.5/1穴>	1	R1.25 -1-28		
	DR1.25 <φ2.5/2穴>	2	DR1.25 -1-28		
コマツナ	R1.25 <φ2.5/1穴>	1	R1.25 -0-28		小粒
	DR1.25 <φ2.5/2穴>	2	DR1.25 -0-28		小粒
ミズナ	R1.5 <φ3/1穴>	1	R1.5 -0-28		
	DR1.5 <φ3/2穴>	2	DR1.5 -0-28		
ほうれんそう	R1 <φ2/1穴>	1	R1 -0-28		小粒
	R1.25 <φ2.5/1穴>	1	R1.25 -0-28	L1RBELT	※ベルト(注文品名)もあわせてお伝えください。
Lサイズ	R2.25 <φ4.5/1穴>	1	R2.25 -0-28		標準付属ベルト
	R2.5 <φ5/1穴>	1	R2.5 -0-28		標準付属ベルト
にんじん	R2.5 <φ5/1穴>	3～5	R2.5 -0-28		ペレット種子
	R3 <φ6/1穴>	1	R3 -0-28		条播
春菊	R3.5 <φ7/1穴>	5～6	R3.5 -0-28		条播
葉ねぎ	R2.75 <φ5.5/1穴>	4～6	R2.75 -0-28		条播
	R3 <φ6/1穴>	6～8	R3 -0-28		条播

■は標準付属です。

●オプションの中型コーラー(6cm幅溝切り:M314307100)の装着で、帯状播種も可能です(葉ねぎ・春菊)。

■播種間隔

播種間隔(cm)		歯車の組合せ	
ベルトリンク配列		前の歯数	後の歯数
0(全部穴)		1(1コおき穴)	3(3コおき穴)
10	20	40	37
9	18	36	35
8	16	32	33
7	14	28	31
6	12	24	29
5.5	11	22	27
4.5	9	18	25
4	8	16	23

例えば、

カブ1粒を12cm間隔で、播きたい場合
ベルト R1.25-1-28
|
呼称
ベルトリンク配列
0→全部穴
1→1コおき リンク数
3→3コおき (コマ)

■主要諸元

名称	整地シーダー YSS-60
商品コード	7S0108-39000
条数	(条) 6
条間	(mm) 150～170
ロータリー幅	(mm) 900
溝切り	ダブルディスク型
ホッパー容量	0.4L×6個
播種間隔	ギヤ調整8段階 (40～100mm)
機体質量(重量)	(kg) 約76

プロの農家のご要望にしっかり応える
性能がある汎用管理機。

YK750MK-D,W

■重作業にも余裕のパワー。

排ガス規制対応の「新型エンジン」です。



■使いやすいハンドル。

作業に応じてハンドルと主変速レバーをカンタンに逆位置にすることができます。また、上下調節範囲が15段階(10度ごと)あり、オペレーターの体格に合わせてきめ細かな調節ができます。



ハンドル回動



ハンドル上下調節

株式会社向井工業

ヤンマー農機株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428

yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

■安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障事故の原因となることがあります。
- 故障事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

●掲載価格は、消費税率10%の税込価格です。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ