



YANMAR

歩行型トラクターセット仕様

整地シーダー仕様

表面細土・整地・播種・鎮圧が同時にできる!

YK750MK-D,W(E)SIDA6 / W(E)SIDA7



表面耕起用爪軸(耕幅900mm)と整地板

作業動画は
コチラ ▶



希望小売価格(税込)	
W(E)SIDA6(6条セット)	¥918,390
セルスタータ式(E仕様)	
リコイルスタータ式	¥874,390
W(E)SIDA7(7条セット)	¥969,870
セルスタータ式(E仕様)	
リコイルスタータ式	¥925,870



こんな
場面に!

- ① 種子の繰り出しを確認しながら、**6/7条の播種作業が可能!**
- ② 表層だけを細土・整地でき**播種深さが安定、発芽が揃う!**

セット内容

管理機

YK750MK-D,W(E)

(幅広タイヤタイプ)

WE仕様: **¥357,940**(税込)

W仕様: **¥313,940**(税込)



※セルスタータ式(E仕様)はキースイッチでかんたんにエンジンスタートができます。

アタッチメント

【整地シーダー】

YSS-60(標準ベルト付) (7S0108-39000)

希望小売価格(税込) **¥537,020**

製造元: (株)向井工業

1点1粒播きで種子代を節約。間引きも不要で省力化が図れます。また、播種ベルト交換で、さまざまな種子に対応可能です。



付属のギヤを交換することにより、工具を使わず全条同時に簡単に播種間隔が調節できます。(40~100mm・8段階)

【同梱アタッチメント】

フロントウェイト30ASY (7S0065-15004)

希望小売価格(税込) **¥23,430**

製造元: 佐藤鑄工(株)

7条セットの場合は

追加でユニット1条分がセット内容に含まれます。



高精度・高能率に播種作業を行いたい方にベストマッチ!

整地シーダー YSS-60

■播種ベルト一覧表

ベルトの穴径は、R1(φ2)～R4(φ8)まで0.25(0.5)きざみで用意しています。下表は、YSS-60に合う作物、使用ベルトを一覧にしたものです。

作物	呼称(穴径)	種数(粒)	ベルト(注文品名)	商品コード(注文コード)	備考
カブ	R1.25 (φ2.5/1穴)	1	R1.25 -1-28	L1RBELT ※ベルト(注文品名)もあわせてお伝えください。	
	DR1.25 (φ2.5/2穴)	2	DR1.25 -1-28		
コマツナ	R1.25 (φ2.5/1穴)	1	R1.25 -0-28		小粒
	DR1.25 (φ2.5/2穴)	2	DR1.25 -0-28		小粒
	R1.5 (φ3/1穴)	1	R1.5 -0-28		
	DR1.5 (φ3/2穴)	2	DR1.5 -0-28		
ミズナ	R1 (φ2/1穴)	1	R1 -0-28		小粒
	R1.25 (φ2.5/1穴)	1	R1.25 -0-28		
ほうれんそう	Mサイズ R2.25 (φ4.5/1穴)	1	R2.25 -0-28		標準付属ベルト
	Lサイズ R2.5 (φ5/1穴)	1	R2.5 -0-28		標準付属ベルト
にんじん	R2.5 (φ5/1穴)	3～5	R2.5 -0-28		
	R3 (φ6/1穴)	1	R3 -0-28	ペレット種子	
春菊	R3.5 (φ7/1穴)	5～6	R3.5 -0-28	条播	
葉ねぎ	R2.75 (φ5.5/1穴)	4～6	R2.75 -0-28	条播	
	R3 (φ6/1穴)	6～8	R3 -0-28	条播	

標準付属です。

●オプションの中型コーレーター(6cm幅溝切り:M314307100)の装着で、带状播種も可能です(葉ねぎ・春菊)。


■播種間隔

播種間隔 (cm)			歯車の組み合わせ	
ベルトリンク配列			前の歯数	後ろの歯数
0(全部穴)	1(1こおき穴)	3(3こおき穴)		
10	20	40	37	23
9	18	36	35	25
8	16	32	33	27
7	14	28	31	29
6	12	24	29	31
5.5	11	22	27	33
4.5	9	18	25	35
4	8	16	23	37

例えば、

カブ 1粒を 12cm 間隔で、
播きたい場合

ベルト …… R1.25-1-28



■主要諸元

名称	整地シーダー YSS-60
商品コード	7S0108-39000
条数	6
条間 (mm)	150～170
ロータリー幅 (mm)	900
溝切り	ダブルディスク型
ホッパー容量	0.4L×6個
播種間隔	ギヤ調整8段階 (40～100mm)
機体質量(重量) (kg)	約76

プロの農家のご要望にしっかり応える
性能がある汎用管理機。

YK750MK-D,W


■重作業にも余裕のパワー。

排ガス規制対応の「新型エンジン」です。




■使いやすいハンドル。

作業に応じてハンドルと主変速レバーをカンタンに逆位置にすることができます。また、上下調節範囲が15段階(10度ごと)あり、オペレーターの体格に合わせてきめ細かな調節ができます。



ハンドル回転



ハンドル上下調節

■主要諸元

販売型式名		YK750MK-D			
区分		L	LE	W	WE
機体寸法	全長 (mm)	1540	1570	1540	1570
	全幅 (mm)	630			
	全高 (mm)	1060		1065	1060
機体質量(重量) (kg)		80	83	82	85
型式名		GB221LN	GB221LL	GB221LN	GB221LL
種類		空冷4サイクルOHVガソリン			
総排気量 (L[cc])		0.215(215)			
出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)		3.7(5.0)/1800			
最大出力 (kW[PS])		5.1(7.0)			
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン			
燃料タンク容量 (L)		2.3			
始動方式		リコイルスタータ式 (スタート)	セルスタータ式	リコイルスタータ式 (スタート)	セルスタータ式
車輪		タイヤ4.00-7		16×7.00-8	
輪距 (mm)		180～350		250～350	
主クラッチ形式		ベルトデンプション(ゆびクラッチ)			
操向クラッチ形式		ボールクラッチ			
ブレーキ形式		内部拡張式			
走行部	ハンドルの正位置時	変速段数 (mm)	F6・R4		
		前進 (km/h)	0.81～5.43	0.83～5.59	
	後進 (km/h)	0.73～1.55	0.75～1.59		
	ハンドルの逆位置時	変速段数 (mm)	F8・R4		
		前進 (km/h)	0.73～3.73	0.75～3.84	
	後進 (km/h)	0.81～1.72	0.83～1.77		
車軸の形状・寸法 (mm)		六角対辺23			
ホイールチューブの形状・寸法 (mm)		内外六角(内23・外32.6)			
PTO回転速度 (rpm)		805/1050			

株式会社 向井工業

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428

yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店ですべて必ずお受け取りください。

● 掲載価格は、消費税10%の税込価格です。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ