



YANMAR

汎用管理機セット仕様

ハッスル平高うねロータリー仕様

プロの野菜づくりに最適な、
きれいなうねづくりができる！

YK850MK-F,WK(E)FRH18YL



作業動画は
コチラ



希望小売価格(税込)

セルスター式(E仕様) **¥700,260**

リコイルスター式 **¥650,760**



こんな場面に！

- ① 調深ハンドル1本で、整形に最適な土量の調節ができる！
- ② 内盛整形なので、うね上面の仕上げ作業が不要！
- ③ ワイドタイヤだから作業機が安定、ふらつきにくい！

セット内容

管理機

YK850MK-F,WK(E)

〈ワイドタイヤタイプ〉
WKE仕様:¥422,400(税込)
WK仕様:¥372,900(税込)




※セルスター式(E仕様)はキーイッチで
かんたんにエンジン
スタートができます。

アタッチメント

ハッスル平高うね
ロータリーFRH180YL
(7S0455-00640)
¥255,090(税込)
製造元:(株)藤木農機製作所



■うね形状



【同梱アタッチメント】

フロントウェイト25
WEIGHT25
(7S0065-16004)
¥22,770(税込)
製造元:佐藤鋳工(株)



■適応作物例

- キャベツ
- レタス
- ほうれん草
- にんじん
- はくさい
- ブロッコリー
- たまねぎ



しっかりした平高うね立てを行いたい方にベストマッチ！

低重心で迫力のパワー。野菜づくりのプロに応える性能を持つ汎用管理機。

YK850MK-F

■重作業にも余裕のパワー。

力強く、余裕の作業力を発揮するコンパクトなエンジンです。

来シーズンも一発始動。
ワンタッチキャブドレン




■長時間作業でも余裕の大容量。

5.0L大容量燃料タンクの搭載で、約3時間以上、燃料無補給で作業ができます。



■ハンドル上下調節もカンタン。

作業に合わせて、最適なハンドル高さがワンタッチで選べます。指でレバーを押すだけで、ワンタッチで3段階に上下調節でき、旋回などの機体の取りまわしがラク。また、ハンドル上下調節範囲が18段階(10度ごと)があるので、オペレータの体格に合わせて微調整ができ、収納などの際、コンパクトにすることもできて便利です。



ハンドルワンタッチ上下レバー



ハンドルロックレバー

■主要諸元

販売型式名		YK850MK-F		
区分		K	WK	WKE
機体寸法	全長 (mm)	1650		1675
機体寸法	全幅 (mm)		630	
機体寸法	全高 (mm)		1170	
機体質量(重量)	(kg)	100	110	114
エンジン	型式名	GB290LN		
エンジン	種類	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン		
エンジン	総排気量 (L(cc))	0.296[296]		
エンジン	最大出力 (kW[PS]/rpm)	6.3[8.5]		
エンジン	定格出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)	4.4[6.0]/1800		
エンジン	使用燃料 (L)	自動車用無鉛ガソリン		
エンジン	燃料タンク容量	5.0(規定量)		
エンジン	エアクーラー方式	オイルバス		
エンジン	始動方式	リコイルスタート式		セルスタート式
エンジン	点火プラグ	NGK製(BP5ES)または相当品		
ロータリー	動力伝達	エンジン～主軸		
		Vベルト SB42(HP IIコグ)×2本		
ロータリー	主軸～車輪	平歫車～チェン		
ロータリー	走行速度	変速段数	主	副
	ハンドル正位置時:前進 (m/s)	1速	1	低
ロータリー	走行速度	2速	1	高
	ハンドル逆位置時:後進 (m/s)	3速	2	低
ロータリー	走行速度	4速	2	高
	ハンドル正位置時:後進 (m/s)	1速	1	低
ロータリー	走行速度	2速	1	高
	ハンドル逆位置時:前進 (m/s)	3速	2	低
ロータリー	走行速度	4速	2	高
	車輪	タイヤ4.00-8		
ロータリー	輪距 (mm)	190～580		
	車軸幅 (mm)	380～545		
ロータリー	車軸形状 (mm)	257		
	車軸パイプ形状 (mm)	六角(対辺26)		
ロータリー	主クラッチ形式	内六角外丸(Φ39.5)		
	副変速形式	ベルトテンション式		
ロータリー	操作クラッチ形式	ポールクラッチ		
	左右回動調節	ポール式		
ロータリー	上下回動調節	菊座+皿バネ		
	PTO回転速度 (rpm)	菊座+ワンタッチ 3段		
		703		

※1:速度段は、ハンドル逆位置では高速バックストップを使用しているため使用不可です。

※2:速度段は、ハンドル正位置では高速バックストップを使用しているため使用不可です。

アタッチメントの組替えで
様々な作業が1台で行えます!



イチゴの高うね整形(外盛)



イチゴの高うね整形(内盛)



高うね整形マルチ



耕耘

 (株)藤木農機製作所

〒579-8001 東大阪市善根寺町3丁目2-6
072-987-5505 www.fujikiag.co.jp

ヤンマー・アグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



この印刷物は植物油インキを使用しています。

■ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

●掲載価格は、消費税率10%の税込価格です。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ