



YANMAR

歩行型トラクターセット仕様

## ネギセット仕様

ネギ栽培のスタンダード機

# 定植溝掘り・埋戻し・揚土作業が1台でできる!

**YK650RK-K,GNC(E)NEGI1**

ネギ栽培体系例



作業  
動画は  
コチラ  
▶



こんな場面に!

- ① ネギの作業に必要なアタッチメント一式がセットになっています!
- ② 定植溝掘り・埋戻し・揚土作業に大活躍!

希望小売価格(税込)

セルスター式(E仕様) **¥407,110**

リコイルスター式 **¥363,110**

### セット内容

#### 管理機

**YK650RK-K,GNC(E)**

（ネギロータリーカバー）

GNCE仕様: ¥336,600(税込)

GNC仕様: ¥292,600(税込)



※セルスター式(E仕様)はキースイッチで  
かんたんにエンジンスタートができます。

#### アタッチメントの適応作業

① 定植溝掘り ② 埋戻し ③ 揚土

RK650マークー  
(7S0071-85002)

希望小売価格(税込)

**¥20,790**

適応作業: ①

製造元:  
(株)ササオカ



肩落し板RK  
(7S0071-84000-1)

希望小売価格(税込)

**¥8,910**

適応作業: ③

製造元:  
ニューデルタ工業(株)




中耕爪軸540HK  
(7S0011-98000-1)

希望小売価格(税込)

**¥24,530**

適応作業: ②

製造元:  
ニューデルタ工業(株)



排土板RK65  
(7S0056-15000)

希望小売価格(税込)

**¥16,280**

適応作業: ③

製造元:  
(株)ササオカ



初めてのネギ栽培の方にもベストマッチ!

安定感に優れ、扱いやすいコンパクトボディに、プロのニーズに応える本格機能を搭載。

# YK650RK

## ■栽培体系に合わせて車輪幅が切替えられる。

車輪幅(外幅)を180・250mmの2段階に切替えられます。



## ■根元へしっかり土寄せできる。

うね間広さやネギの生長段階により、ロータリーカバーの角度や幅が調節できます。



## ■作業中でも溝深さや揚土量の微調節が簡単。

作業中に手が届く位置に尾輪の調節ハンドルを装備。溝深さや揚土量の微調節が、作業の途中でも簡単に行えます。



## ■ハンドルがフルターン。上下調節もワンタッチ。

作業に応じてハンドルを簡単に逆位置にすることができます。また、ハンドルの上下調節は、レバーを押すだけで6段階に調節できます。



## ■主要諸元

販売型式名		YK650RK-K			YK650RK
区分		GNC	GNCE	GNC2	GUNC
機体全長 (mm)		1420	1450	1420	
機体全幅 (mm)		620			
機体高 (mm)		1045			1035
機体質量(重量) (kg)		84	88	85	86
型式名		GB181			
種類		空冷4サイクルOHVガソリンエンジン			
エンジン総排気量 (L(cc))		0.181{181}			
出力/回転速度 (kW(PS)/rpm)		3.2{4.4}/1700			
最大出力 (kW(PS))		4.6{6.3}			
燃料タンク容量 (L)		2.3			
始動方式		リコイル スタータ式(防泥)	セルスタータ式	リコイルスタータ式(防泥)	
走行部	ハンドル正位置 走行速度	変速段数 (段)	F2・R2		
	前進 (km/h)	0.90 ~ 1.39			0.84 ~ 1.29
	後進 (km/h)	0.90 ~ 1.39			0.84 ~ 1.29
走行部	ハンドル逆位置 走行速度	変速段数 (段)	F4・R2		
	前進 (km/h)	0.90 ~ 4.87			0.84 ~ 4.52
	後進 (km/h)	0.90 ~ 1.39			0.84 ~ 1.29
車輪		ゴムラグ(ø350)			3.50-6(ø325)
主クラッチ形式		ゆびクラッチ(ベルトテンション式)			
ロータリー部	段数 (段)	正転2			
	回転速度 正転1 (rpm)	259			
	正転2 (rpm)	514			
爪回転外径 (mm)		ø350	ø360	ø350	
溝幅 (mm)		220/240/270	250/280	240/420	
爪形状		揚土爪(V24)	揚土爪(M180)	中耕爪	
耕深調節		双尾輪			尾輪なし (アタッチメント併用)

アタッチメントの組替えで  
様々な作業が1台で行えます！



〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717番地  
0889-49-0341 [www.inforyoma.or.jp/sasaoka](http://www.inforyoma.or.jp/sasaoka)

ヤンマー・アグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
[yanmar.com](http://yanmar.com)



この印刷物は植物油インキを使用しています。

## ! 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

●掲載価格は、消費税率10%の税込表示です。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。