



YANMAR

歩行型トラクターセット仕様

ネギセット仕様

ネギ栽培のハイスペック機

定植溝掘り・埋戻し・揚土作業が1台でできる!

YK750RK-K,G(E)NEGI1

ネギ栽培体系例



① 定植溝掘り作業用装着時



② 埋戻し作業用装着時



③ 揚土作業用装着時



作業
動画は
コチラ
▶



こんな場面に!

希望小売価格(税込)

セルスター式(E仕様) **¥475,530**

リコイルスター式 **¥431,530**

- ① ネギの作業に必要なアタッチメント一式がセットになっています!
- ② 定植溝掘り・埋戻し・揚土作業に大活躍!

セット内容

管理機

YK750RK-K,G(E)

〈スクリューカット付き〉

GE*仕様: **¥424,600** (税込)

G仕様: **¥380,600** (税込)



※セルスター式
(E仕様)はキー
スイッチでかんた
んにエンジンス
タートができます。



アタッチメントの適応作業

① 定植溝掘り ② 埋戻し ③ 揚土

SKマーカーR (7S0071-92000)

希望小売価格(税込) **¥13,860**

マーカー取付ステーHK (7S0071-75000)

希望小売価格(税込) **¥3,630**

適応作業: ①

製造元: (株)ササオカ


中耕爪軸540HK

(7S0011-98000-1)

希望小売価格(税込)
¥24,530

適応作業: ②

製造元:
ニューデルタ工業(株)



肩落し板HK-EXK

(7S0071-12000-1)

希望小売価格(税込)
¥8,910

適応作業: ③

製造元:
ニューデルタ工業(株)



初めてネギ栽培を始める方にもベストマッチ!

安定感に優れ、扱いやすいコンパクトボディに、プロのニーズに応える本格機能を搭載。

YK750RK

■栽培体系に合わせて車輪幅が切替えられる。

車輪幅(外幅)を180・250mmの2段階に切替えられます。




■残耕を処理してきれいな仕上がり。

ケース下の土を処理するスクリューカット方式を採用。溝底の中央まで残耕がなく、美しく仕上がります。



■ねらったところに土が飛ぶ。

ロータリーカバーは2か所で角度調節ができるので、土揚げ位置や高さが思いのままに設定できます。



■ハンドルがフル转弯。上下調節もワンタッチ。

作業に応じてハンドルを簡単に逆位置にすることができます。また、ハンドルの上下調節は、レバーを押すだけで6段階に調節できます。



■主要諸元

販売型式名		YK750RK-K		YK750RK	
区分		G	GE	GU	TNJB
機体寸法	全長 (mm)	1645	1515	1645	1420
機体寸法	全幅 (mm)			620	
機体寸法	全高 (mm)		1020		1070
機体質量(重量)	(kg)	92	96	92	84
機体質量(重量)					88
エンジン	型式名	GB221			
エンジン	種類	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン			
エンジン	総排気量 (L{cc})	0.215{215}			
エンジン	出力/回転速度 (kW{PS} / rpm)	3.7{5.1} / 1800			
エンジン	最大出力 (kW{PS})	5.1{7.0}			
エンジン	燃料タンク容量 (L)	2.3			
走行部	始動方式	リコイルスタート式 (防泥)iスタート	セルスタート式	リコイルスタート式(防泥)iスタート	
走行部	ハンドル正位置 走行速度	変速段数 (段)	F4・R2		
	前進 (km/h)	0.70 ~ 4.24		0.71 ~ 4.28	0.87 ~ 5.26
走行部	ハンドル逆位置 走行速度	後進 (km/h)	0.69 ~ 1.09		0.70 ~ 1.10
				0.86 ~ 1.35	
走行部	変速段数 (段)	F4・R2			
	前進 (km/h)	0.69 ~ 2.55		0.70 ~ 2.58	0.86 ~ 3.17
走行部	後進 (km/h)	0.70 ~ 1.11		0.71 ~ 1.12	0.87 ~ 1.38
	車輪	ゴムラグ (ø350)		3.50-6 (ø325)	4.00-7 (ø400)
主クラッチ形式		ゆびクラッチ(ベルトテンション式)			
ロータリー部	段数 (段)	正転2			
	回転速度 正転1 (rpm)	196		213	
ロータリー部	回転速度 正転2 (rpm)	548		718	
	爪回転外径 (mm)	ø350			
ロータリー部	溝幅 (mm)	220/240/270			
	爪形状	揚土爪 (V24)			
ロータリー部	耕深調節	双尾輪			
	スクリューカット	有り	無し		有り

アタッチメントの組替えで
様々な作業が1台で行えます！



〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717番地
0889-49-0341 www.inforyoma.or.jp/sasaoka

ヤンマー・アグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



この印刷物は植物油インキを使用しています。

!
安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

●掲載価格は、消費税率10%の税込表示です。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。