

■ 主要諸元

名称		ヤンマー乗用型トラクター		
販売型式名	YT333R	YT333RJ		
区分	KYH	KWYH	KWYH	
仕様	無段変速 ホイル			
居住方式	安全フレーム			
駆動方式	4輪駆動			
機体寸法	全長 (mm)	3000		
	全幅 (mm)	1350	1360	
	全高 (mm)	1905	1930	
	最低地上高 (mm)	300※1	325※1	
機体質量(重量) (kg)	1460	1470		
エンジン	型式名	3TNV88C		
	種類	水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル (コモンレール)		
	総排気量 (L(cc))	1.642 [1642]		
	出力/回転速度 (kW(PS)/rpm)	24.3(33)/2800		
	使用燃料	ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量(L)	32		
タイヤ	前輪	7-14	7-16	
	後輪	9.5-24H	11.2-24H	
軸距 (mm)	1675			
輪距	前輪 (mm)	1095 (1段)	1100 (1段)	
	後輪 (mm)	1045 (1段)	1060 (1段)	
走行部	クラッチ形式	湿式多板油圧式		
	ブレーキ形式	湿式ディスク		
	かじ取り方式	全油圧式パワーステアリング		
	変速方式	HMT		
	変速段数 (段)	主変速無段 (副変速:3段)		
	走行速度 ※2	前進 (km/h)	0.13~14.0	0.13~30.0
		後進 (km/h)	0.13~14.0	0.13~26.0
	最小旋回半径 (m)	2.3		
PTO	回転速度	1速 (rpm)	562	
		2速 (rpm)	785	
		3速 (rpm)	988	
		4速 (rpm)	1299	
		R速 (rpm)	699	
軸径 (mm)	JIS35 (6スプライン)			
けん引装置	スイングドローバーヒッチ (オプション)			
昇降装置	制御方式	電子制御式ポジションコントロール		
	装着方式	3点リンクJIS1形		
油圧揚力	ロアリンク先端標準 (N(kgf))	14700 [1500]		
安全フレーム・キャブ	型式名	SF332F		
	種類	安全フレーム		
型式名	T0239			
安全性検査合格番号	-			
運転免許	小型特殊※3	大型特殊 (農耕車限定を含む)		

※1: 最低地上高はミッション底部。 ※2: 最高速度はエンジン最高回転数時。
 ※3: 作業機・アタッチメントを装着し基準寸法を超えた場合は、大型特殊免許(農耕車限定を含む)が必要です。
 ※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。
 ※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

必要な対応を行うことで、
 トラクターに作業機を
 装着したまま道路走行が
 できるようになりました。

詳細はこちら



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
 yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、
 予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



YANMAR

トラクター ハウス仕様

YT333R,K / YT333R,KW / YT333RJ,KW

33PS

33PS[大径タイヤ仕様]

33PS[ハイスピード・大径タイヤ仕様]



ハウスで動きやすく、作業を効率よく。



最低地上高が高く、
うねをまたいでの
作業がラクにできる。

最低地上高 [標準機:375mm]
K仕様
300mm [トランスミッション下部]
KW仕様
325mm [トランスミッション下部]

写真はYT333R,KWYH



シートとフェンダ高さが低く、
狭いハウス内でも
スムーズに作業ができる。

シート高さ [標準機:1100mm]	フェンダ高さ [標準機:1375mm]	ハンドル高さ [標準機:1545mm]
K仕様 940mm	K仕様 1155mm	K仕様 1390mm
KW仕様 965mm	KW仕様 1180mm	KW仕様 1415mm

全長 [標準機:3210mm] K仕様 / KW仕様 **3000mm**



ハウスでの作業に
最適な機能を
集約しました。



1 アームレスト

スイッチ類を集中配置。右腕を
置いたままで快適に操作でき
ます。




2 フィンガータッチリバーサ

クラッチを踏まずに手元レ
バーだけで前後進の切換えが
できます。



3 反転収納式バックミラー

簡単に収納できるので狭いハ
ウス内の作業でも邪魔になり
ません。



4 残存ガード

残存の巻き付きを防止するこ
とができ、機体の破損を抑止し
ます。



5 エラ張りラグタイヤ [KW仕様]

ラグがしっかりと地面をとら
え、より強いけん引力を発揮し
ます。

あらゆる場面で簡単・快適に、能率のよい仕事ができる。



■ 高効率無段変速 トランスミッションHMT

ゼロから最高速度までなめらかに変速で
き、従来機では選べなかった最適速度を
作業や場条件に合わせてえらべます。



■ 高出力コモンレールエンジン

ハイパワーと低燃費に加え、DPF(ディーゼ
ル・パティキュレート・フィルタ)が排気中の
PM(粒子状物質)を除去。DPFは自動再生
し、PMが堆積してもボタン操作で作業中に
再生できます。



■ ステアリングコラムスイッチ

よく使う自動機能の切換えが、手元のワン
タッチボタンで簡単に。こだわりの詳細設定
もボタンを押すだけでできます。



■ チョイ上げチョイ下げスイッチ

けん引作業や代かき作業など、作業機を少
しだけ上げ下げしたい時に、スイッチ操作で
簡単に微調節ができて便利です。



■ カラーモニター

ディーラーオプション

機械の状態・設定内容を見やすく表示。必
要情報を簡単に選択・確認でき、画面上で
さまざまな機能の設定が行えます。

※ コードNo.: YTDISP,3ARKW



■ サブコンバルブ

ディーラーオプション

各種油圧作業機を動作させるためのバル
ブ。さまざまな油圧機器に対応でき、より幅
広い作業が行えます。(1連のみ)

※ コードNo.: 1A8457-46010