



**YANMAR**

裸苗移植機

# PH10A,1C

1畦1条植え

軽量・コンパクトなイメージを表現したデザイン!

## 裸苗からセル成型苗までをキレイに植付け!



作業の動画はコチラから



### ■ ラクにキレイに植付けできる!

草丈25cm以下の苗が植付け可能。裸苗を大型スリーブに投げ入れるだけの簡単作業で、腰を曲げたままのつらい植付作業から解放されます。



### ■ 安心して操作ができる!

軽量・コンパクト設計なので軽い力で簡単・安心して作業ができます。

### ■ 安定した植付けを実現!

裸苗専用の植付部、土の付着の少ないアルミ製覆土輪、苗転倒防止ガイドを標準装備。安定した植付けを実現しました。

## ワンタッチスタンド

ワンタッチ式のスタンドを採用。出し入れが簡単かつスピーディです。



収納時(作業時)



スタンドを押し上げ、時計周りに回す。



スタンド使用時(格納時)



スタンドを下方に引っ張り、反時計周りに回す。

■主要諸元

名称		ヤンマー裸苗移植機	
販売型式名		PH10A	
区分		1C	
機体寸法	全長 (mm)	1960	
	全幅 (mm)	1200	
	全高 (mm)	970	
機体質量(重量) (kg)		126	
エンジン	型式名	GB101LN-320	
	種類	空冷4サイクル単気筒OHVガソリンエンジン	
	総排気量 (L{cc})	0.098{98}	
	出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)	1.6{2.2}/1800	
	最大出力 (kW{PS})	2.2{3.0}	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量 (L)	2.0	
	始動方式	リコイルスタータ式	
走行部	トレッド (mm)	600・670・700・730	
	変速段数 (段)	前進2・後進1	
	車体昇降制御方式	油圧自動追従式	
	車体水平制御方式	油圧自動調節式	
	傾斜対応角度 (度)	左右12	
植付部	植付条数 (条)	1	
	適応うね高さ (mm)	0 ~ 250	
	植付株間 (mm)	280 ~ 470	
	植付方式	開孔器(横開き)	
	スクレーパ	なし	
	覆土輪リフト	手動	
作業能率 (株/時)	1700 ~ 2000		
適応苗	裸苗・セル成型苗		
安全性検査合格番号	—		

国内排ガス自主規制に対応した  
クリーンエンジン搭載

日本陸用内燃機関協会の3次排ガス自主規制に対応した、低振動・低騒音・クリーンなエンジンを搭載しています。



機体高さを維持する  
機体下降ストップ付き

ほ場での休憩やメンテナンスなどに、機体高さを維持したままにしておく、機体下降ストップを装備しています。



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com

**⚠ 安全に関するご注意**

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。