


| 部番 | 品名 | 材質 | 所要数 | 備考 |
|----|---------------------|--------|-----|-----------------|
| 1 | 弁箱 (TAV65×45-BC | CAC406 | 1 | 1Q1103-24022 |
| 2 | 取付座 (TAV65-1 | CAC406 | 1 | 1Q1103-24051 |
| 3 | 割リング 押え (TAV65-1 | CAC406 | 1 | 1Q1103-24062 |
| 4 | 割リング (TAV65-1 | CAC406 | 2 | 1Q1103-24071 |
| 5 | ハンドル (TAV65-1 | FC20 | 1 | 1Q1103-24150 |
| 6 | パッキン押え (TAV65-1 | C3604 | 1 | 1Q1103-24191 |
| 7 | ナット (W3/8 | SUS | 1 | 1Q1103-24201 |
| 8 | ばね座金 3/8 | SUS | 1 | 22213-100001 |
| 9 | ボルト (+W3/8 (TAV65-1 | SUS | 4 | 1Q1103-24221 |
| 10 | 弁体 (TAV65-1 | CAC203 | 1 | 1Q1103-24111 |
| 11 | 弁パッキン (TAV65-1 | NBR | 1 | 1Q1103-24121 |
| 12 | 弁ナット (TAV65-1 | C3604 | 1 | 1Q1103-24131 |
| 13 | 弁棒 (TAV65-1 | C3604 | 1 | 1Q1103-24101 |
| 14 | 止め輪 E15 | SUS | 1 | 22273-000150 |
| 15 | Oリング 1A-P16 | NBR | 2 | 24311-000160 |
| 16 | Oリング 1A-G75 | NBR | 1 | 24321-000750 |
| 17 | シートパッキン TAV65BC | NBR | 1 | 1Q1103-24272 |
| 18 | 押し輪 (TAV65-BC | CAC406 | 1 | 1Q1103-24251-C1 |
| 19 | 差し金具 (TAV65-BC | CAC406 | 1 | 1Q1103-24261-C1 |

仕様

使用圧力 : 0.7MPa
 設計圧力 : 1.0MPa
 検査水圧 : 1.5MPa

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|-----|--------------------|
| 尺度 | 1 : 1.5 | | 三角法 | |
| 記 事 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 長 | 検 図 | 検 図 | 設 計 | 製 図 |
| 荒 井 20.12.11 | 神 崎 20.12.11 | 村 田 20.12.10 | | 中 村 20.12.10 |
| 年 月 日 | 2003年 7月 4日 | | 重量 | |
| 表面処理 | ニッケルクロムメッキ | | | |
| 材質 | | | | |
| 名称 | TAV65×45-BC ターニングハンドル | | | |
| 図面 番号 | V980500571 | | | B |
|  ヤンマーアグリジャパン株式会社 アグリプラント部 | | | | |