



YANMAR

ILGI社 ケンブリッジローラー

AMR450-M/620-M

適応トラクター：85PS～

播種前後の鎮圧作業で収量アップ！



鎮圧作業の3つのメリット

1 播種前鎮圧

ほ場を鎮圧して播種深度を一定にするので、発芽を揃えられます。



2 播種後鎮圧

種子と土を密着させることができるので、発芽率が向上します。



3 麦踏

麦を踏むことで、倒伏予防・分けつを促進できます。



播種前後の鎮圧作業で、作物の発芽率がアップ！

	施肥	砕土・整地	鎮圧	播種	鎮圧
麦・乾田直播	プロキャス	パワーハロー/ ロータリー	ケンブリッジ ローラー	グレンドリル	ケンブリッジ ローラー
豆・コーン				真空プランター	

子実コーンや
乾田直播にも
効果を発揮！

充実の標準装備、公道走行にも対応！



公道走行対応

公道走行に対応した表示板、ロードライトを標準装備しています。

移動時全幅: AMR450 2200mm
AMR620 2300mm



鎮圧力の高いローラー

それぞれが独立して動くリングによってほ場の凹凸に追従して鎮圧します。また、AMR620-Mは、直径50cmと60cmの2つのローラーから選択することができます。



主要諸元

名称 販売型式名		ケンブリッジローラー		
		AMR450-M	AMR620-M	
作業幅	(mm)	4500	6200	
ローラー径	(mm)	500	500	600
機体寸法 (移動時)	全長	(mm)	4100	
	全幅	(mm)	2200	
	全高	(mm)	1800	1800
機体質量(重量)	(kg)	2450	3000	4200
装着方式		ドローバー(けん引)		
所要トラクター油圧機構		複動×2系統		
所要トラクター馬力	(PS)	85~	110~	130~

※所要トラクター馬力は目安となります。

対応部品を標準装備しているので、追加部品なしで公道を走行できます。



※図はけん引式(2.5m超)の場合です。

- 反射器 ■ 灯火器(方向指示器・制動灯・尾灯・後退灯・車幅灯)
 - 制限を受けた自動車の標識 ■ 全幅と運行速度の表示 ■ 外側表示板
- ※直装式とけん引式、全幅2.5m以下と2.5m超で対応が異なります。
※道路運送車両法における大型特殊自動車は対応が異なります。
※必要な免許・特殊車両通行許可(全幅2.5m超の場合)が別途必要です。

ヤンマーのホームページをご覧ください。
公道走行について



詳しくは、販売店へお問い合わせください。

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。