



YANMAR

コンパクトハンマーモア

YW490H,E

4.2PS(セル仕様)

かんたん操作で ラクラク草刈り!

すみっこまで
思いのまま

コンパクトなフォルムはそのままに、**馬力アップ・刈幅がワイドに!** さまざまな場所で使えて、
これまで刈りにくかった**頑固な草もサクサク刈れる**コンパクトハンマーモア!

サクサク
刈れる!
4.2馬力

大好評のヤンマー
コンパクトハンマーモアYWシリーズに、
エンジンがかけやすい

セル(E)仕様が登場!

握ると発進! 離すと停止!
走行クラッチのかんたん操作で
安全に作業!



かんたん
操作!

ラクラク
草刈り!

後進は
「握るとバック」の
レバーを握るだけ!

セルキーをまわすだけで

エンジン START!



細かく砕くので、
刈った草は
土に還りやすい!



ワイドな
刈幅
500mm

水田のあぜ草刈りに



写真は YW490H
※作機条件は事前に確認ください。

樹木の間や根元の草刈りに



写真は YW490H

畑や家庭菜園のお手入れに



写真は YW490H

詳しくはお近くのヤンマー販売店へお問い合わせください。

安心・安全に草刈りができる機能が充実!

かんたん操作でラクラク作業!

握る・離すだけのシンプルな操作でラクに草刈りができます。重労働だった草刈り作業による身体への負担の軽減と、作業時間の大幅短縮を実現します。

今まで重労働だった草刈り作業



YW490Hコンパクトハンマーモアなら
500mmの刈幅で0.5aを
約5分半でラクラク草刈り



写真は YW450H

短い草から長い草まで細断。壁際まで刈れる!

ハンマーナイフが高回転し長い草まで細断します。刈高さはレバー1本で、20～55mm(6段階)に調節でき、作業跡も思い通りキレイに仕上がります。また、ゲージ輪が刈取部の側面(刈取部の後方)に配置されているので、壁際やうね間の除草でも、作物の根元近くまで草刈りできます。

作業跡もきれい!



壁際まで刈れる!



写真は YW450H

エンスト回避で連続作業が可能!

草の量が多くエンストしそうなときは、「走行クラッチを離して走行停止」・「握るとバックを握って少し後進」のかんたんな操作だけで、エンジンにかかる負荷を一時的に軽減し、快適な連続作業をサポートします。

握るとバック

走行クラッチ

離すと、作業部は回転したまま走行を停止。その場でしっかり草を細断し負荷を軽減!

握ると、作業部は回転したまま約1秒後に後進。作業部から草を逃がして負荷を軽減!



写真は YW450H

旋回や後進も、すいすいスムーズ!

後輪タイヤに簡易旋回機構を装備。小回りが利き、旋回がラクに行えます。また、後進は「握るとバック」のレバーを握るだけ。レバーを握って約1秒後にゆっくりと後進するため、安心して作業ができます。

※簡易旋回機構・出荷時はピンでロックしているので使用時に解除してください。

ラクに旋回



写真は YW450H

オプション

長期間の保管に最適!

刃が摩耗した際に交換できる!

保管用カバー
(7A2920-90050)



サイズ(mm):
長さ1410×幅580×高さ960

交換用ブレードセット(32枚)
(7A1015-43220)



■主要諸元

名称		ヤンマーコンパクトハンマーモア	
販売型式名		YW490H	
区分		E (セル仕様)	
機体寸法	全長	(mm) 1230	
	全幅	(mm) 610	
	全高	(mm) 1070	
機体質量 (重量)		(kg) 76	
エンジン	型式名	GB131LL	
	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	総排気量	(L [cc]) 0.126 [126]	
	定格出力 / 回転速度	(kW [PS] /rpm) 2.3 [3.1] /1800	
	最大出力	(kW [PS]) 3.0 [4.2]	
	エアクリナー	乾式	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量	(L) 1.6	
始動方式		セルスタータ式	
走行部	車輪	前輪 (ゲージ輪)	プラスチックタイヤ
		後輪	3.50-6
	変速段数	(段)	前進2・後進1
	走行速度	F1 (作業)	(km/h [m/s]) 1.1 [0.3]
		F2 (移動)	(km/h [m/s]) 3.6 [1.0]
		R1 (後進)	(km/h [m/s]) 1.45 [0.4]
最大傾斜角度	(度)	10 ^{※1} (法面)	
走行クラッチ		デッドマンクラッチ機構	
旋回方式		簡易旋回機構 ^{※2}	
ハンドル	左右調節	ループ式 (左右振りなし)	
	上下調節	(段) 3 (ワンタッチ可変式)	
ロータリー部	刈幅	(mm) 500	
	刈高さ	(mm) 20～55 (6段階調節)	
	ナイフ枚数	(枚) 32	
	適応草丈	(mm) ～600	
作業効率	(a/時間)	5.5	

写真は YW450H

※1: 最大傾斜角度は法面の状態によって異なります。

※2: タイヤ外幅341mmにセットしている場合は、簡易旋回機構の使用はできません。

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。