



**YANMAR**

コンパクトハンマーモア

# YW450H

3.0PS

## すみっことまで思いのまま/ かんたん操作で ラクラク草刈り!

軽量・コンパクトで操作もかんたん、リーズナブル。  
さまざまな場所で使えて、草刈りが楽になるコンパクトハンマーモア!

樹木の間や根元の草刈りに



畑や家庭菜園のお手入れに



水田のあぜ草刈りに



※作業条件は事前にご確認ください。

ラクラク  
草刈り!



リーズナブル!

**244,200**円(税込10%)

(本体価格222,000円)

動画は  
コチラ



かんたん  
操作!



握ると発進! 離すと停止!  
走行クラッチの  
かんたん操作で安全に作業!



後進は  
「握るとバック」の  
レバーを握るだけ!

オプションが登場

狭いあぜでも、安定して草刈りできる!



フロント  
ゲージ輪キット  
(750056-39000)  
**26,070**円  
(税込10%)

背丈の高い雑草・  
密集地での草刈りに!




フロントデバイドキット  
(7A1015-44600)  
**23,870**円  
(税込10%)

長期間の  
保管に最適!



保管用カバー  
(7A2920-90050)

かんたんに  
交換できる!



交換用ブレードセット  
(7A1015-43200)

詳しくはお近くのヤンマー販売店へお問い合わせください。

# 安心・安全に草刈りができる機能が充実!

## かんたん操作でラクラク作業!

握る・離すだけのシンプルな操作でラクに草刈りができます。重労働だった草刈り作業による身体への負担の軽減と、作業時間の大幅短縮を実現します。

今まで重労働だった草刈り作業

YW450Hコンパクトハンマーモアなら  
450mmの刈幅で0.5aを  
約6分でラクラク草刈り



## 短い草から長い草まで細断。壁際まで刈れる!

ハンマーナイフが高回転し長い草まで細断します。刈高さはレバー1本で、20~55mm(6段階)に調節でき、作業跡も思い通りキレイに仕上がります。また、ゲージ輪が刈取部の側面(刈取部の後方)に配置されているので、壁際やうね間の除草でも、作物の根元近くまで草刈りできます。

作業跡もきれい!!



壁際まで刈れる!



オプションのフロントデバイダキット(別売)で、背丈の高い雑草や密集地の草刈りもラクラク!

ゲージ輪

## エンスト回避で連続作業が可能!

草の量が多くエンストしそうなときは、「走行クラッチを離して走行停止」・「握るとバックを握って少し後進」のかんたんな操作だけで、エンジンにかかる負荷を一時的に軽減し、快適な連続作業をサポートします。

走行クラッチ

離すと、作業部は回転したまま走行を停止。その場でしっかり草を細断し負荷を軽減!

握るとバック

握ると、作業部は回転したまま約1秒後に後進。作業部から草を逃がして負荷を軽減!



## 狭い畦畔・うね間にも対応可能!

タイヤ幅の調節で、うね間やうねの限られたスペースでも活躍します。



外幅405mm



外幅341mm

## 主要諸元

名称		ヤンマーコンパクトハンマーモア	
販売型式名		YW450H	
機体寸法	全長 (mm)	1230	
	全幅 (mm)	560	
	全高 (mm)	1070	
機体質量(重量) (kg)		67	
エンジン	型式名	三菱GB101	
	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	総排気量 (L (cc))	0.098 [98]	
	定格出力/回転速度 (kW (PS) /rpm)	1.6 [2.2] /1800	
	最大出力 (kW (PS))	2.2 [3.0]	
	エアクリナー	乾式	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量 (L)	1.6	
	始動方式	リコイルスタータ式	
	車輪	前輪(ゲージ輪)	プラスチックタイヤ
後輪		3.50-6	
走行部	変速段数 (段)	前進2・後進1	
	走行速度	F1 (作業) (km/h [m/s])	1.1 [0.3]
		F2 (移動) (km/h [m/s])	3.6 [1.0]
		R1 (後進) (km/h [m/s])	1.45 [0.4]
	最大傾斜角度 (度)	10 <sup>※1</sup> (法面)	
	走行クラッチ	デッドマンクラッチ機構	
ハンドル	左右調節	簡易旋回機構	
	上下調節 (段)	ループ式(左右振りなし) 3(ワンタッチ可変式)	
ロータリー部	刈幅 (mm)	450	
	刈高さ (mm)	20~55 (6段階調節)	
	ナイフ枚数 (枚)	24	
適応草丈 (mm)	~600		
作業能率 (a/時間)	5		

※1: 最大傾斜角度は法面の状態によって異なります。

## 旋回や後進も、すいすいスムーズ!

後輪タイヤに簡易旋回機構を装備。小回りが利き、旋回がラクに行えます。また、後進は「握るとバック」のレバーを握るだけ。レバーを握って約1秒後にゆっくりと後進するため、安心して作業ができます。

ラクに旋回



※簡易旋回機構: 出荷時はピンでロックしているので使用時に解除してください。

## ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱いい店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。