




尺 度		1 : 2		三 角 法	
記 事					
長		検 図	検 図	設 計	製 図
荒 19.06.04 井			神 19.06.03 崎		中 19.05.31 村
年 月 日		' 0 3 . 5 . 3 0		重 量	
表面処理					
材質	別 紙				
名 称	1 0 0 P W 4 （ 3 0 ° ）				
図 面 番 号	Z 1 Q 1 0 0 6 - 0 0 5 0				A
 ヤンマーアグリジャパン株式会社 アグリプラント部					

機種名： 100PW4 (30°) スプリンクラー

組立図No： Z1Q1006-0050

No	部品名	材質	所要数	コード	記事
1	ホントイ100PW4	AC7A	1	1Q1006-01140	
2	ハネ100PW4	CAC406	1	1Q1006-01440	
3	スピントール(100PW	SUS304	1	1Q1006-02010	
4	ハネスフリンク2.3	SUS304	1	1Q1006-02050	
5	ワッシャ(シロ201030	PTFE	2	1Q1006-02300	
6	チュウカンパイフ(100PWフィン	A6063	1	1Q1006-02510	
7	カイテンジク(100PW	C3604	1	1Q1006-03010	
8	フレキスフリンク(100PW	SUS304	1	1Q1006-03050	
9	サガネ(685220	C2801	1	1Q1006-03100	
10	ワッシャ(シロ68230	PTFE	1	1Q1006-03150	
11	ワッシャ(シロ544450	PTFE	1	1Q1006-03300	
12	カイテンジクウケ(100PW	C3604	1	1Q1006-03510	
13	シュノスル	A5052	1	N100-**. *	アルマイト
14	トウリヨクノスル	C3604	1	NS100-*. *	
15	ホルト6*12	SUS304	1	26113-060122	
16	ホルト6* 8	SUS304	1	26113-060082	
17	キリカエハコ(100PW	CAC406	1	1Q1006-11010	
18	キリカエキフ(100PW	CAC406	1	1Q1006-11100	
19	ガイトホウ(100PW	C3604	1	1Q1006-11150	
20	ガイトスフリンク1.5	SUS304	1	1Q1006-11200	
21	スフリンクピン4.0WX12	SUS304	1	1Q1006-21300	
22	キリカエレバー(100PW	CAC406	1	1Q1006-11250	
23	レバーピン(100PW	SUS304	1	1Q1006-11300	
24	レバースフリンク(100PW	SUS304	1	1Q1006-11350	
25	トメナット10	C3604	1	26794-100002	
26	シテンピン(110PW	SUS304	1	1Q1007-11400	
27	ハネサガネ8	SUS304	1	22213-080000	
28	フクロナット8	C3604	1	26654-080002	
29	サガネ(201030	C3604	1	1Q1006-11460	
30	ワッシャ(シロ251210	PTFE	1	1Q1006-11470	

ノズル寸法は(*印) は各種取り揃えています。カタログ参照の上ご用命ください。

ヤンマーアグリジャパン株式会社
アグリプラント部

機種名： 100PW4（30°）スプリンクラー

2/2

A

組立図No： Z1Q1006-0050

N o	部 品 名	材 質	所 要 数	コ ー ド	記 事
31	フクナット10	C3604	1	26654-100002	
32	トメナット10	C3604	1	26794-100002	
33	ストッパ°（100PW	SUS304	2	1Q1006-11500	
34	カクト°チョウセイリング°（100PW	CAC406	2	1Q1006-11550	
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					

ノズル寸法は（*印）は各種取り揃えています。カク°参照の上ご用命ください。



ヤンマーアグリジャパン株式会社
アグリプラント部