

■主要諸元

販売型式名			Be114		Be214				Be224		Be226		
区分			VW	VDW	VS	VW	VDS	VDW	VDS	VDW	VDS	VDW	
機体寸法	全長	(mm)	1550	1735	1580		1765		1710		1850		
	全幅	(mm)	600		600				830		830		
	全高	(mm)	910		1000				1030		1000		
質量	(kg)		105	110	108		113		152		182		
エンジン	形式名		GB131									GB181	
	種類		空冷 4 サイクル 傾斜形横軸 OHV ガソリン										
	排気量 (cc)		126									181	
	出力(カタログ値定格)(kW[PS]/rpm)		2.3{3.1}/1800									3.4{4.7}/1800	
	最大出力 (kW[PSi])		3.0{4.2}									4.6{6.3}	
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン										
	燃料タンク容量 (L)		2.5									3.6	
始動方法		リコイルスタータ式											
走行部	変速方法		選択噛合い方式										
	変速段数 (段)		前進2、後進1		前進3、後進1								
	車輪		種類	ゼロブレタイヤ	特殊低圧	ゼロブレタイヤ	特殊低圧	ゼロブレタイヤ	特殊低圧	ゼロブレタイヤ	特殊低圧	ゼロブレタイヤ	
			サイズ(インチ)	18×10.0-8	18×8.0-8	18×7.0-8	18×8.0-8	18×7.0-8	18×8.0-8	18×10.0-8	19×11.0-8	20×8.0-10	
	走行速度	前進	作業(1速) (m/sec)	0.48	0.54				0.52		0.60		
			作業(2速) (m/sec)	0.87	0.81				0.79		0.90		
			移動 (m/sec)	—	1.20				1.16		1.34		
		後進	(m/sec)	0.38	0.62				0.60		0.66		
	車輪上下調節範囲 (mm)		110(5段)		—				—		—		
	刈取部	刈取条数 (条)		1						2			
デバイダ先端間隔 (mm)		300						540		550			
刃幅 (mm)		200						450		450			
刈高さ範囲 (mm)		40～60											
変速段数 (段)		—						2					
結束部	適用紐の種類		ヤンマー指定ジュート・ポリプロピレン										
	結束方式		ノッタービル方式										
	束の大きさ調節段数 (mm)		4										
適応作物			稲、麦										
適応作物全長 (mm)			600 ～1100									600～1200	
倒伏適応性			左倒伏85°以下、右倒伏45°以下、追刈65°以下、向刈60°以下										
作業能率(計算値) (分/10a)			73～169		78～152				40～78		35～88		
安全性検査合格番号			NARO 20/097		NARO 20/098				NARO 20/099		NARO 20/100		

■主要装備一覧

販売型式名			Be114		Be214				Be224		Be226	
区分			VW	VDW	VS	VW	VDS	VDW	VDS	VDW	VDS	VDW
主要装備	保管用スタンド		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	自動ひも通し(ワンタッチスルー)		—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	らくらくシフト		—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	I形クイック変速		—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	刈取変速		—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
	自動刈取クラッチ		—	○	—	—	○	○	—	○	○	○
	スライドデバイダ		—	—	—	—	—	—	左のみ	左のみ	左右	左右
	刈高さ調節		○	○	○	○	○	○	—	—	○	○
	引起ケースワンタッチ脱着		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2連式ひも収納ケース		—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
	ハンドル高さ調節		○	○	—	—	—	—	—	—	○	○
	ワンタッチ集中注油		—	○	—	—	○	○	○	○	○	○
	わら束サイズ4段調節		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	車輪上下		○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	作業灯		—	○	—	—	○	○	○	○	○	○
	倒伏用デバイダ		—	○	—	—	○	○	○(左のみスライド)	○(左のみスライド)	○(左のみスライド)	○(左のみスライド)
	駐車ブレーキ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	エンジン停止スイッチ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	始動牽制装置		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	鎌さし		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

■オプション

品名		Be114	Be214	Be224	Be226	備考
OKデバイダ	OKBE35.V	—	—	—	○	
倒伏用デバイダ(補助デバイダ仕組)	7S7071-20001	○	○	—	—	
ゼロブレタイヤ	7S7055-03000-8	—	○	—	—	S仕様
	7S7071-06001-8	—	—	○	—	
	7S7071-22000-8	—	—	—	○	
高刈用補助ソリ(麦用ソリ)	7E4130-00270-8	○	○	—	—	
	7E4440-00301-8	—	—	○	○	

※ オプションを取付けする際、別途工賃が発生する場合があります。

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱いで必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



YANMAR

バインダー

Be114 | Be214 | Be224 | Be226

軽快1輪1条タイプ

楽々2輪1条タイプ

高能率2輪2条タイプ

デラックス2輪2条タイプ

使いやすさとすぐれた機動性で、棚田、
山間地の稲刈り作業を大きく省力化。



Be214

Be224

軽快1輪1条タイプ

Be114

4.2 馬力

1条刈り

1輪タイプ



楽々2輪1条タイプ

Be214

4.2 馬力

1条刈り

2輪タイプ



高能率2輪2条タイプ

Be224

4.2 馬力

2条刈り

2輪タイプ



デラックス2輪2条タイプ

Be226

6.3 馬力

2条刈り

2輪タイプ



使いやすさを追求。稲刈りがもっとスムーズに



■ワンタッチスルー (Be226)

自動ひも通し機能搭載。リコイルを引くだけで、順序を間違えることなく、ひも通し作業が可能です。



■刈取変速レバー (Be224・Be226)

倒伏時は低速に変えるなど、作物条件に合わせて刈取スピードを自在に調節できます。



■スライドデバイダ (Be224[左のみ]・Be226)

ワンタッチで、デバイダを前にスライドできるので、倒伏稲もスムーズに刈取ができます。



■鎌さし

鎌を収納できるので、持ち歩きの必要ありません。

さらにこんな便利な機能も！

■自動刈取クラッチ

(Be114D仕様・Be214D仕様・Be224・Be226)

センサが株の有無を感知。入／切も自動で制御します。

■ワラ束サイズ4段調節

ワラ束を大・中・小・特小の4サイズに調節が可能です。

■2連収納式ひもケース

(Be224・Be226)

結束ひもを2巻収納。結束ひもがなくなっても安心です。

■刈高さ高低2段調節

裏作に重宝する低刈りも可能。刈刃交換も簡単におこなえます。

小形・変形ほ場にも、しっかり対応



■らくらくシフト (Be114を除く)

レバーで前後進切り替えOK。「後進」にすると刈取部が自動停止するので安心です。

深い湿田は1輪におまかせ！



■車輪上下がカンタン (Be114)

車輪が5段階・最大110mm上下で調節可能です。

■ゼロプレタイヤ (W仕様)

湿田でもスムーズに作業可能。空気圧チェックも不要です。

メンテナンスもラクラク



■ワンタッチ集中注油

(Be114D仕様・Be214D仕様・Be224・Be226)

レバーワンタッチで刈取作業中でも注油できます。



■引越しケースワンタッチ着脱

ワンタッチで着脱可能。掃除や点検がラクラク。



■保管用スタンド

保管時のタイヤ変形を防止します。

わかりやすく便利な安心機能



■緊急停止スイッチ

作業中でもボタン1つでエンジンを緊急停止できます。



■駐車ブレーキレバー

クラッチを切ると同時にブレーキがかかります。

■エンジン始動牽制

走行クラッチが「入」だと、エンジンがかからない安心設計です。