

■主要諸元

名称			ヤンマーコンパクトハンマーモア				
販売型式名			YW320H		YW450H	YW490H	
区分			G (ゴムラグタイヤ仕様)	T (タイヤ仕様)	—	E (セル仕様)	
機体寸法	全 長	(mm)	1370		1230		
	全 幅	(mm)	540		560	610	
	全 高	(mm)	1070				
機体質量 (重量)			(kg)	58	61	67	76
エンジン	型式名		GB101LN				GB131LL
	種 類		空冷 4 サイクルガソリンエンジン				
	総排気量 (L {cc})		0.098 {98}				0.126 {126}
	定格出力 / 回転速度 (kW {PS} /rpm)		1.6 {2.2} /1800				2.3 {3.1} /1800
	最大出力 (kW {PS})		2.2 {3.0}				3.0 {4.2}
	エアクリナー		乾式				
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン				
	燃料タンク容量 (L)		1.6				2.0
始動方式			リコイルスタータ式				セル・リコイル併用
走行部	車 輪	前輪 (ゲージ輪)	プラスチックタイヤ (1 輪)			プラスチックタイヤ (2 輪)	
		後輪	ゴムラグφ300	3.50-6(φ325)			
	変速段数 (段)		前進 2・後進 1				
	走行速度	F1 (作業) (km/h {m/s})	1.0 {0.3}	1.1 {0.3}			
		F2 (移動) (km/h {m/s})	3.3 {0.9}	3.6 {1.0}			
		R1 (後進) (km/h {m/s})	1.4 {0.4}	1.45 {0.4}			
	最大傾斜角度 (度)		10*1 (法面)				
	走行クラッチ		デッドマンクラッチ機構				
旋回方式		—		簡易旋回機構*2			
ハンドル	左右調節		フラットループハンドル式 (左右振りなし)				
	上下調節 (段)		3 (ワンタッチ可変式)				
ロータリー部	刈 幅 (mm)	320	450		500		
	刈高さ (mm)	20 ~ 85 (無段階)	20 ~ 55 (6 段階調節)				
	ナイフ枚数 (枚)	16	24		32		
	適応草丈 (mm)	~600					
作業能率 (a/ 時間)			3.5	5		5.5	

※1:最大傾斜角度は法面の状態によって異なります。
※2:タイヤ外幅290-341mmにセットしている場合は、簡易旋回機構の使用はできません。

■オプション

YW320Hでの
でこぼこした足場での作業に！

双尾輪STH
(7S0055-21002)
YW320H

狭いあぜでも
安定して草刈りできる！

フロントゲージ輪
キット
(7S0056-39000)
YW450H

背丈の高い
雑草・密集地での草刈りに！

フロントデバイダ
キット
(7A1015-44600)
YW450H

長期間の保管に最適！

保管用カバー
(7A2920-90050)
YW320H
YW450H
YW490H

左右約10mmの摩耗が交換時！

交換用ブレードセット
(16枚)
(7A1015-43210)
YW320H

交換用ブレードセット
(24枚)
(7A1015-43200)
YW450H

交換用ブレードセット
(32枚)
(7A1015-43220)
YW490H

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



YANMAR

コンパクトハンマーモア

YW320H / YW450H / YW490H

3.0PS 刈幅 320mm | 3.0PS 刈幅 450mm | 4.2PS 刈幅 500mm



すみっこまで
思いのまま

かんたん操作で
ラクラク草刈り



安心・安全に草刈りができる機能が充実！

握ると発進！離すと停止！

走行クラッチのかんたん操作で安全に作業！



ハンマーナイフで
細かく砕くので

刈った草が土に還りやすい！

ハンマーナイフが高速回転し、長い草まで力強く細断、作業後も思い通りキレイに仕上がります。



YW320H

後進は「握るとバック」の
レバーを握るだけ！

かんたん操作でラクラク作業！

握る・離すだけのシンプルな操作でラクに草刈りができます。重労働だった草刈り作業による身体への負担の軽減と、作業時間の大幅短縮を実現します。

今まで重労働だった
草刈り作業



YW490Hコンパクトハンマーモアなら
500mmの刈幅で0.5aを
約5分半でラクラク草刈り



旋回や後進も、すいすいスムーズ！

後輪タイヤに簡易旋回機構を装備※。小回りが利き、旋回がラクに行えます。また、後進は「握るとバック」のレバーを握るだけ。レバーを握って約1秒後にゆっくりと後進するため、安心して作業ができます。



ラクに旋回



約1秒後に
ゆっくり後進

※YW450H・YW490Hのみ。出荷時はピンでロックしているので使用時に解除してください。
※車載時や斜面を走行する際は、ピンでロックしてください。

エンスト回避で連続作業が可能！

草の量が多くエンストしそうなときは、「走行クラッチを離して走行停止」・「握るとバックを握って後進」のかんたんな操作だけで、エンジンにかかる負担を軽減し、快適な連続作業をサポートします。

走行クラッチ

離すと、作業部は回転したまま走行を停止。その場でしっかり草を細断し負担を軽減！



握るとバック

握ると、作業部は回転したまま約1秒後に後進。作業部から草を逃がして負担を軽減！



一目でわかりやすい ローター回転確認窓

ローター部が回転または停止していることを一目で確認できます。



ローター部回転中は、回転窓の中にある
黄色マーカーが回転します。
停止中は黄色マーカーも停止します。

緊急時も 安心のエンジンスイッチ

緊急時もボンと押すだけで、エンジンを止めることができます。



※YW490H,Eを除く

コンパクトで操作も簡単。選べる3タイプ。

YW320H

スリムサイズなので狭い
うね溝などにもぴったり！



G仕様

T仕様

馬力:3.0PS 刈幅:320mm
作業能率:3.5a/ 時間

ゴムラグタイヤ(G仕様)！

土の表面のでこぼこを
拾いにくく、安定した
作業が可能！

※外幅は260mmと310mmの
2段階に設定可能です。



外幅 260mm※

タイヤ(T仕様)！

土の表面のでこぼこが
なく軟弱な場でも、
安定した作業が可能！

※外幅は290mmと340mmの
2段階に設定可能です。



外幅 290mm※

フロントゲージ輪

刈高さを20～85mm(無段階)に調整できます。ゲージ輪をフロントに装備しているので、うね溝の作業中にうね肩を崩しにくい！



刈高さ
85mm
20mm
20～85mm (無段階)

YW450H

オプションが豊富で
さまざまな場所で使える！




馬力:3.0PS 刈幅:450mm
作業能率:5a/ 時間

YW490H

ワイドな刈幅と高い馬力で、
頑固な草もサクサク刈れる！



エンジンがかけやすい
セル(E)仕様！



セルキーを
まわすだけで
エンジン
START!

馬力:4.2PS 刈幅:500mm
作業能率:5.5a/ 時間


短い草から長い草まで細断。壁際まで刈れる！

ゲージ輪が刈取部の
側面(刈取部の後
方)に配置されてい
るので、壁際やうね
間の除草でも、作物
の根本近くまで草刈
りできます。



壁際まで刈れる！

ゲージ輪



刈高さ
55mm
20mm
20～55mm (6段階)

狭い畦畔も対応可能！

タイヤ幅の調節で、狭い畦畔でも活躍します。



外幅 290mm※



外幅 341mm



外幅 405mm

※YW450Hのみ(機体No. #006633より対応)

さまざまな場所で
使えます！



YW320H

畑やうね溝の
草刈りに



YW450H

※フロントゲージ輪併用推奨

水田のあぜ
草刈りに



YW450H

樹木の
間や根元の
草刈りに



YW450H

家庭菜園の
お手入れに



YW490H

空き地の
草刈りに