

■主要諸元

名称		ヤンマーコンパクトハンマーモア				
販売型式名		YW320H		YW450H	YW490H	
区分		G (ゴムラグタイヤ仕様)	T (タイヤ仕様)	-	E (セル仕様)	
機体寸法	全長 (mm)	1370		1230		
	全幅 (mm)	540		560	610	
	全高 (mm)	1070				
機体質量 (重量) (kg)		58	61	67	76	
エンジン	型式名	GB101LN			GB131LL	
	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン				
	総排気量 (L [cc])	0.098 [98]		0.126 [126]		
	定格出力 / 回転速度 (kW [PS] / rpm)	1.6 [2.2] / 1800		2.3 [3.1] / 1800		
	最大出力 (kW [PS])	2.2 [3.0]		3.0 [4.2]		
	エアクリナー	乾式				
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン				
	燃料タンク容量 (L)	1.6		2.0		
始動方式		リコイルスタータ式			セル・リコイル併用	
走行部	車輪	前輪 (ゲージ輪)	プラスチックタイヤ (1輪)		プラスチックタイヤ (2輪)	
		後輪	ゴムラグφ300	3.50-6(φ325)		
	変速段数 (段)		前進2・後進1			
	走行速度	F1 (作業) (km/h [m/s])	1.0 [0.3]		1.1 [0.3]	
		F2 (移動) (km/h [m/s])	3.3 [0.9]		3.6 [1.0]	
		R1 (後進) (km/h [m/s])	1.4 [0.4]		1.45 [0.4]	
最大傾斜角度 (度)		10° <sup>※1</sup> (法面)				
走行クラッチ		デッドマンクラッチ機構				
旋回方式		-	簡易旋回機構 <sup>※2</sup>			
ハンドル	左右調節	フラットループハンドル式 (左右振りなし)				
	上下調節 (段)	3 (ワンタッチ可変式)				
ロータリー部	刈幅 (mm)	320	450	500		
	刈高さ (mm)	20~85 (無段階)		20~55 (6段階調節)		
	ナイフ枚数 (枚)	16	24	32		
	適応草丈 (mm)	~600				
作業能率 (a/時間)		3.5	5	5.5		

※1:最大傾斜角度は法面の状態によって異なります。

※2:タイヤ外幅290-341mmにセットしている場合は、簡易旋回機構の使用はできません。

■オプション

YW320Hでの  
でこぼこした足場での作業に!

**双尾輪STH**  
(7S0055-21002)  
YW320H



狭いあぜでも  
安定して草刈りできる!

**フロントゲージ輪  
キット**  
(7S0056-39000)  
YW450H  
(7A1015-44500)  
YW490H



背丈の高い  
雑草・密集地での草刈りに!

**フロントデバイダ  
キット**  
(7A1015-44600)  
YW450H  
(7A1015-44610)  
YW490H



長期間の保管に最適!

**保管用カバー  
キット**  
(7A2920-90050)  
YW320H  
YW450H  
YW490H



左右約10mmの摩耗が交換時!

**交換用ブレードセット  
(16枚)**  
(7A1015-43210)  
YW320H



**交換用ブレードセット  
(24枚)**  
(7A1015-43200)  
YW450H



**交換用ブレードセット  
(32枚)**  
(7A1015-43220)  
YW490H



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

2026年6月作成 © 01118-J00740 2407®



**YANMAR**

コンパクトハンマーモア

**YW320H / YW450H / YW490H**

3.0PS 刈幅 320mm

3.0PS 刈幅 450mm

4.2PS 刈幅 500mm



すみっこまで  
思いのまま

かんたん操作で  
ラクラク草刈り

# 安心・安全に草刈りができる機能が充実！

## 握ると発進！離すと停止！

走行クラッチのかんたん操作で安全に作業！



ハンマーナイフで細かく砕くので

## 刈った草が土に還りやすい！

ハンマーナイフが高速回転し、長い草まで力強く細断、作業後も思い通りキレイに仕上がります。



YW320H

後進は「握るとバック」のレバーを握るだけ！


## かんたん操作でラクラク作業！

握る・離すだけのシンプルな操作でラクに草刈りができます。重労働だった草刈り作業による身体への負担の軽減と、作業時間の大幅短縮を実現します。

今まで重労働だった草刈り作業



YW490Hコンパクトハンマーモアなら500mmの刈幅で0.5aを約5分半でラクラク草刈り



## 旋回や後進も、すいすいスムーズ！

後輪タイヤに簡易旋回機構を装備※。小回りが利き、旋回がラクに行えます。また、後進は「握るとバック」のレバーを握るだけ。レバーを握って約1秒後にゆっくりと後進するため、安心して作業ができます。



ラクに旋回



約1秒後にゆっくり後進

※YW450H・YW490Hのみ。出荷時はピンでロックしているため使用時に解除してください。※車載時や斜面を走行する際は、ピンでロックしてください。

## エンスト回避で連続作業が可能！

草の量が多くエンストしそうなときは、「走行クラッチを離して走行停止」・「握るとバックを握って後進」のかんたんな操作だけで、エンジンにかかる負担を軽減し、快適な連続作業をサポートします。

走行クラッチ  
離すと、作業部は回転したまま約1秒後に後進。作業部から草を逃がして負担を軽減！



## 一目でわかりやすいローター回転確認窓

ローター部が回転または停止していることを一目で確認できます。



ローター部回転中は、回転窓の中にある黄色マーカーが回転します。停止中は黄色マーカーも停止します。

## 緊急時も安心のエンジンスイッチ

緊急時もポンと押すだけで、エンジンを止めることができます。



※YW490H,Eを除く

# コンパクトで操作も簡単。選べる3タイプ。

ホームページはこちら▶



## YW320H

スリムサイズなので狭いうね溝などにもぴったり！



G仕様

T仕様

馬力:3.0PS 刈幅:320mm  
作業能率:3.5a/時間

## YW450H

オプションが豊富でさまざまな場所で使える！



馬力:3.0PS 刈幅:450mm  
作業能率:5a/時間

## YW490H

ワイドな刈幅と高い馬力で、頑固な草もサクサク刈れる！



馬力:4.2PS 刈幅:500mm  
作業能率:5.5a/時間

エンジンがかけやすいセル(E)仕様！




セルキーをまわすだけでエンジンSTART!

## ゴムラグタイヤ(G仕様)！

土の表面のでこぼこを拾いにくく、安定した作業が可能！

※外幅は260mmと310mmの2段階に設定可能です。




外幅 260mm※

## タイヤ(T仕様)！

土の表面のでこぼこがなく軟弱な場所でも、安定した作業が可能！

※外幅は290mmと340mmの2段階に設定可能です。



外幅 290mm※

## フロントゲージ輪

刈高さを20~85mm(無段階)に調整できます。ゲージ輪をフロントに装備しているため、うね溝の作業中にうね肩を崩しにくい！



刈高さ  
85mm  
20mm  
20~85mm (無段階)

## 短い草から長い草まで細断。壁際まで刈れる！

ゲージ輪が刈取部の側面(刈取部の後方)に配置されているので、壁際やうね間の除草でも、作物の根本近くまで草刈りできます。



壁際まで刈れる！

ゲージ輪

刈高さ  
55mm  
20mm  
20~55mm (6段階)

## 狭い畦畔も対応可能！

タイヤ幅の調節で、狭い畦畔でも活躍します。



外幅 290mm※



外幅 341mm



外幅 405mm

※YW450Hのみ(機体No. #006633より対応)

さまざまな場所で使えます！



畑やうね溝の草刈りに

YW320H



水田のあぜ草刈りに

YW450H

※フロントゲージ輪併用推奨



樹木の  
間や根元の  
草刈りに

YW450H



家庭菜園のお手入れに

YW450H



空き地の草刈りに

YW490H