



**YANMAR**

# **AW82GV**

**รถเกี่ยวนวดข้าวขั้นนำ**

เกี่ยวดี เกี่ยวไว เกี่ยวข้าวล้มได้ ข้าวสะอาด





## ดูแลถึงบ้าน บริการคุณภาพดีมิตร

ด้วยทีมงานที่รู้จักจริง เข้าใจปัญหา เป็นกันเอง ให้คุณอุ่นใจ และพร้อมใช้งานรถเกี่ยวขนาดข้าวได้เร็วที่สุด



## คุ้มค่าน่าด้วยอะไหล่แท้

ด้วยมาตรฐานการผลิตและวัตถุดิบที่เหนือกว่า พร้อมเพื่อการใช้งานทนทาน คุ้มค่า ไม่แพงอย่างที่คิด



## รับประกัน 1 ปีเต็ม หรือ 1,000 ชั่วโมง

มั่นใจได้เต็มที่กับคุณภาพมาตรฐานยันมัวร์ ไม่มีปัญหาจุกจิก



## ข้อมูลจำเพาะรถเกี่ยวขนาดข้าวยืนมัวร์

รายละเอียด		หน่วย	AW82GV	
สัดส่วนตัวรถ	ความยาวทั้งหมด	มิลลิเมตร	5,030	
	ความกว้างทั้งหมด	มิลลิเมตร	2,285	
	ความสูงทั้งหมด	มิลลิเมตร	2,905	
น้ำหนักตัวรถ		กิโลกรัม	3,800	
เครื่องยนต์	รุ่นรถ		4 TNV 98T	
	ชนิดเครื่องยนต์		เครื่องยนต์ดีเซล สูบตั้ง 4 สูบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมระบบช่วยอัดอากาศแบบเทอร์โบ	
	ความจุกระบอกสูบ	ซี.ซี.	3,318	
	แรงม้าสูงสุด/รอบสูงสุด	กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที	60.3(82.0)/2,400	
	ชนิดน้ำมัน		ดีเซล	
	ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	90	
	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์		มอเตอร์สตาร์ท	
ระบบขับเคลื่อน	ตีนตะขาก	กว้าง x ความยาวถึงลูกปืนตีนตะขาก	มิลลิเมตร	500 x 1,700
		ระยะกึ่งกลาง	มิลลิเมตร	1,125 (ระยะระหว่างล้อขับเคลื่อนตีนตะขาก : 1,185)
		แรงกดพื้นดินเฉลี่ย	กิโลปาสคาล	18.5
	วิธีการเปลี่ยนความเร็ว (เดินหน้า-ถอยหลัง)			แบบไฮโดรสแตติก (HST)
	จำนวนเกียร์	เกียร์		3 ระดับ
	ความเร็วเดินทาง (ที่รอบเครื่องกำหนด)		เมตร/วินาที	0 - 0.95
				0 - 1.50
			0 - 1.85	
จุดต่ำสุดวัดจากพื้น		มิลลิเมตร	327	
ระบบหัวเกี่ยว	ความกว้างปลายหัวเกี่ยว	มิลลิเมตร	2,060	
	ลักษณะหัวเกี่ยว		แบบหมุน + ปรับสูงต่ำ	
	ความยาวใบมีด	มิลลิเมตร	1,975	
	ระยะความสูงของใบมีด	มิลลิเมตร	-50 ~ 1,200	
	ล้อโน้ม	เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความยาว	มิลลิเมตร	900 x 1,920
ความเร็วของการหมุน		รอบ/นาที	43.(37)	
ส่วนขนาด	ลักษณะตัวรถ		ระบบขนาดข้าวตามแนวแกน พร้อมชุดโรเตอร์หน้า	
	ขนาดของลูกขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความยาว	มิลลิเมตร	640 x 1,850
		ความเร็วของการหมุน	รอบ/นาที	570 (19 เมตร/วินาที)
	วิธีการตัดแยก			ตะแกรงคัดแยก 2 ชั้น ปรับองศาได้ 5 ระดับ พร้อมพัดลมเป่าทำความสะอาด
	ความกว้างตะแกรงคัดแยก	มิลลิเมตร	850	
	ความกว้าง x ความยาว (ห้องคัดแยก)	มิลลิเมตร	850 x 1,140	
	การคัดแยกครั้งที่ 2			ลำเลียงโดยใช้สกรูตัวที่ 2
ขนาดตะแกรงตัวรถ	ตารางเมตร		1.75	
ระบบถังบรรจุเมล็ดข้าว	วิธีการระบายเมล็ดข้าว		ลำเลียงโดยใช้สกรูตัวที่ 1	
	ถังบรรจุเมล็ดพันธุ์	ลิตร	1,030	
อุปกรณ์อื่นๆ	อุปกรณ์เตือน/อุปกรณ์อัตโนมัติ		อุณหภูมิน้ำ/แรงดันไฮดรอลิก/ไฟชาร์จ/เตือนถึงบรรจุเมล็ดข้าวเต็ม	
ประสิทธิภาพการทำงาน		ไร่/ชั่วโมง	1.25 - 4.37	

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



## บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477

<http://www.yanmarthailand.com>