



YANMAR

HS2000

รถตัดอ้อยขั่นมาร์

แรม ตัดเร็ว ตัดอ้อยล้มได้ คั่นท่อนไว





ข้อมูลจำเพาะรถตัดอ้อยย่นมาร์ HS2000

ชื่อรุ่นจำหน่าย			HS2000
ขนาดตัวรถ	ความยาวรวม	(mm)	เมื่อปฏิบัติงาน : 7,940 / เมื่อจอดเก็บ : 11,210
	ความกว้างรวม	(mm)	2380
	ความสูงรวม	(mm)	5,300 (ปลายหางลำเลียง)
น้ำหนักตัวรถ		(kg)	10,000
เครื่องยนต์	ชื่อรุ่น		J05ETH-YMRA
	OUTPUT/รอบเครื่องยนต์	(kW{PS}/rpm)	137(187) / 2,100
	ประเภท		4 สูบระบายความร้อนด้วยน้ำ รองรับ Teir 2
	เชื้อเพลิงที่ใช้		น้ำมันดีเซล
ชุดระบบขับเคลื่อน	รูปแบบการขับเคลื่อน		ตีนตะขาบยาง
	จำนวนระดับความเร็ว		HST ปรับความเร็วโดยไม่มีระดับ
	ระยะระหว่างกึ่งกลางตีนตะขาบ	(mm)	1,600
	ความเร็วในการวิ่ง	(km)	0~7.4
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ปริมาณความจุ	(L)	220
ถังน้ำมันไฮดรอลิก	ปริมาณความจุ	(L)	230
การแบ่งกองอ้อย/ยกกองอ้อยขึ้น	รูปแบบ • โครงสร้าง		แบบทรงกระบอก/หมุน (ซ้ายขวาข้างละ 1 ตัว)
	ระยะห่างระหว่างหมุนซ้ายขวา		1,400
มีดตัดยอดอ้อย(TOP CUTTER)	รูปแบบ • โครงสร้าง		1 เฟลา 4 ใบมีด
	ขอบเขตระยะความสูง	(mm)	1,400 ~ 3,000
ชุดลูกกลิ้งป้อนอ้อย(FEED ROLLS)	รูปแบบ • โครงสร้าง		ชุดลูกกลิ้งแบบ 2 เฟลา
มีดตัดโคน(BASE CUTTER)	โครงสร้างชุดมีดตัด		2 เฟลา x 6 ใบมีด (รวมใบมีด 12 ใบ)
ชุดลำเลียงอ้อย(หน้า)	รูปแบบ • โครงสร้าง		ชุดลูกกลิ้งหมุน บน-ล่าง
	จำนวนลูกกลิ้ง	(ตัว)	ชุดบน 6 • ชุดล่าง 7
ชุดสับท่อน	โครงสร้าง		เฟลาบน / เฟลาล่าง
	จำนวนใบมีด	(ใบ)	4
ชุดพัดลมเป่าเศษใบอ้อย(หางใบ)	วิธีการ		พัดลมดูดขึ้น
	จำนวนใบพัดลม	(ใบ)	3
หางลำเลียงอ้อย	ประเภทสายพานลำเลียง		สายพานลำเลียงแบบถาดหรือแผ่นระนาบ (SLAT CONVEYOR)
ส่วนควบคุมบังคับรถ	ห้องควบคุม (CABIN)		ซ้ายขวา (ด้านหน้าเป็นจุดหมุน, ด้านหลังเปิด)
	ระบบบังคับเลี้ยว		พวงมาลัยรูปวงกลม
	กล้อง	(ตัว)	4
ข้อมูลข่าวสารในการควบคุมจัดการ ฟังก์ชันใช้งานในการติดต่อสื่อสาร			ติดตั้ง SA-R

หมายเหตุ : บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
115 ซอยคลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
<http://www.yanmarthailand.com/>